

Vienos ir trijų fazių elektros matuoklis Kyoritsu 6305 / 3000 A

**Kaina:****1868.97 € (be PVM)****2261.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vienos ir trijų fazių elektros matuoklis "Kyoritsu 6305" / 500 A

Matuoklis skirtas elektros energijos ir galios analizei su konverterio replėmis iki 3000 A. 10 matavimų parametrų. Vienu metu ekrane rodo iki 3 pasirinktų matavimo parametrų. Be srovės matavimo, prietaisas taip pat matuoja įtampą, aktyvią galią, pilnutinę galią, reaktyvią galią, galios faktorių ir dažnį. Turi vidinę atmintį (128 MB) bei atminties kortelės dėtuovą (kortelėms iki 2GB).

Tai labai paprastai naudojamas prietaisas. Aiškiai išdėstytas valdymo skydelis bei instrukcijos prietaiso ekrane leidžia greitai pamatuoti ir įrašyti pasirinkto parametro duomenis. Pamatuotos reikšmės gali būti išsaugomos intervalais.

Komplekto sudėtis: matuoklis su trimis konvertavimo žnyplėmis, programinė įranga, matavimo jungties komplektas, USB laidas, jungties laidas, 6 baterijos, naudotojo instrukcija.

MATAVIMAI

Elektros:

- Konverterinės replės iki 150 mm Ø
- Matavimo diapazonas: 1000 / 3000 A
- Ekrane: 4 skaitmenys
- Įėjimo signalas (minimalus / maksimalus): 10 / 110% diapazono
- Tikslumas: $\pm 0,3\%$ nuo matavimo $\pm 0,2\%$ (45 ... 65 Hz sinusinės bangos)

- Perkrovimas: 120% nuo keitiklio išvesties, maks. 10 sek
- Įėjimo varža: apie 100 KΩ

Įtampos:

- Diapazonas: 150 / 300 / 600 V kintamos srovės
- Ekране: 4 skaitmenys
- Įėjimo signalas, min ... maks: 10 ... 110% diapazono
- Tikslumas: $\pm 0,3\%$ nuo matavimo $\pm 0,2\%$ (45 ... 65 Hz sinusinės bangos)
- Perkrovimas: 720 V, maks. 10 sek.
- Įėjimo varža: 2,7 miliomų

Aktyvioji galia:

- Diapazonas: įtampos diapazonas x srovės diapazonas
- Ekране: 4 skaitmenys
- Tikslumas: $\pm 0,5\%$ nuo matavimo $\pm 0,2\%$ (45 ... 65 Hz sinusinės bangos)

Dažnis:

- Diapazonas: nuo 40 iki 70 Hz
- Ekране: 3 skaitmenys
- Įėjimo signalas, (min. ... maks): 10 ... 110% visos skalės įtampos
- Tikslumas: ± 3 skaitmenys

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Skaitmeninis matuoklis
- Matavimas iki 3000A su konverterio replėmis
- 10 matavimo parametrų
- USB sąsaja
- Vidinė atmintis bei galimybė naudoti išorinę atminties kortelę
- Apšviečiamas ekranas
- CAT III / 600 V

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Įrašymo intervalas: 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 sekundės; 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 minutės
- Rodymo intervalas: 1 sekundė
- Matavimo kategorija: CAT III / 600 V
- Standartai: IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61010-031
- Energijos tiekimas: nuo 100 iki 240 V AC 50 / 60 Hz arba 6 x 1.5V AA tipo baterijos (7 val.)
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +50 °C
- Darbinė santykinė drėgmė: 85% RH be kondensacijos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60 °C
- Laikymo santykinė drėgmė: 85% RH be kondensacijos
- Matmenys: 175 x 120 x 65 mm
- Svoris: apie 800 g. su baterija

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856