Vienos ir trijų fazių elektros matuoklis Kyoritsu 6310 / 500 A



Vienos ir trijų fazių elektros matuoklis "Kyoritsu 6310" / 500 A

Skirtas matavimams iki 500 A bei tinklo analizei. Taip pat matuoja: fazės kampą, harmoniją, pilnutinę galią, aktyviąją galią. Turi spalvotą ekraną, vidinę atmintį (1.8 MB, kurios pakanka dviejų dienų duomenų registrui išsaugoti, duomenis imant kas 30 min) bei išorinę atmintį (kortelė iki 2 GB), įtampos matavimą su harmoniniu analizatoriumi matavimams iki 1000 V.

Komplekto sudėtis: matuoklis su vienu 500 A spaustuvo komplektu, įtampos nustatymo rinkinys, krokodilo tipo žnybtas, maitinimo laidas, 6 x 1.5 V AA tipo baterijos, programinės įrangos CD, USB laidas, minkštas dėklas, 32 kabelių žymekliai, kortelių skaitytuvas, naudojimo instrukcija.

MATAVIMAI

Įtampos:

- Diapazonas: 150 / 300 / 600 V / 1000 V
- Ekrane: 4 skaitmenys
- Tikslumas: ± 0,3% nuo matavimo ± 0,2%
- Perkrovimo apsauga: 1200 V

Srovės matavimas:

- Diapazonas: 50 A / 100 A / 200 A / 500 A
- Ekrane: 4 skaitmenys
- Tikslumas (45 ... 65 Hz): ± 0,3% nuo matavimo ± 0,2%

Aktyvioji galia:

- Diapazonas: įtampos diapazonas x srovės diapazonas
- Ekrane: 4 skaitmenys

- Tikslumas: ± 0,5% nuo matavimo ± 0,2% (45 ... 65 Hz sinusinės bangos)

Dažnis:

- Diapazonas: nuo 40 iki 70 Hz
- Ekrane: 4 skaitmenys
- Tikslumas: ± 0.5%

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Harmoninė analizė
- Įtampos ir srovės matavimas
- Ilgą duomenų įrašymo trukmė: iki 1 metų
- Dažnio matavimas nuo 40 iki 70 Hz
- Galima atmintis iki 2 GB
- USB sąsaja

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas: 320 x 240 (RGB) taškų, 3,5 colių spalvotas ekranas
- Įrašymo intervalas: 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 sekundės; 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 minutės
- Rodymo intervalas: 1 sekundė
- Sąsaja: USB
- Matavimo kategorija: CAT III / 600 V
- Standartai: IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61010-031
- Energijos tiekimas: nuo 100 iki 240 V AC 50 / 60 Hz arba 6 x 1.5V AA tipo baterijos (7 val.)
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +50 °C
- Darbinė santykinė drėgmė: 85% RH be kondensacijos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60 °C
- Laikymo santykinė drėgmė: 85% RH be kondensacijos
- Matmenys: 175 x 120 x 65 mm
- Svoris: apie 800 g. su baterija

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856