

Anglies monoksido (CO) dujų analizatorius Dräger Pac® 6000

**Kaina:****289.96 € (be PVM)****350.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Anglies monoksido (CO) dujų analizatorius Dräger Pac® 6000

Dräger Pac® 6000 serijos anglies monoksido analizatorius, skirtas darbui pramoninėje aplinkoje. Korpusas atsparus smūgiams ir cheminiam poveikiui (IP68 apsaugos klasė), todėl idealiai tinka darbui net sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Dėka mažo dydžio ir svorio, prietaisu itin patogiu naudotis. Matuoklis turi tvirtinimo kilpą, tad prietaisą galima tvirtinti prie diržo ar rūbų.

Didelis, apšviečiamas prietaiso ekranas leidžia patogiai matyti matavimo rezultatus prastai apšviestose vietose ar tamsiu paros metu. Matuoklis yra aprūpintas Dräger XXS“ jutikliu, kuris yra sumontuotas taip, kad dujos patektų į prietaisą tiek iš viršaus, tiek iš priekio. Net jei dalis prietaiso būtų atsitiktinai uždenyta, matavimas vistiek būtų atliktas.

CO dujų analizatorius turi trijų tipų perspėjimo signalą: kelių tonų garsinis signalas, mirksintis vizualus LED indikatorius ir vibracija. Prietaisas taip pat turi duomenų registravimo funkciją. CO matuoklio atmintyje galima išsaugoti iki 60 įvykių kartu su datos ir laiko žyma. Infraraudonųjų spindulių prievadas leidžia perduoti įvykius į kompiuterį tolimesnei analizei.

Pritaikymas: oro kokybės/taršos tyrimams įvairiose darbo vietose, kanalizacijos sistemose, talpyklose, nuotekų valymo įrenginiuose ir kitose vietose.

PRIVALUMAI

- Inovatyvus DrägerSensors® jutiklis užtikrina greitą reakciją ir tikslius rezultatus
- Didelis, apšviečiamas ekranas
- Trijų tipų perspėjimo signalai: garsinis, vizualus ir vibracija
- Įvykių atmintis su datos ir laiko žyma
- Papildomas membraninis filtras apsaugo jutiklį nuo pašalinių objektų, dulkių ir skysčių patekimo
- Korpusas atsparus smūgiams ir cheminėms medžiagoms (IP68)
- Galima naudoti potencialiai sprogiose aplinkose

TECHNINIAI PARAMETRAI

- CO matavimo diapazonas: nuo 0 iki 2000 ppm
- Perspėjimo slenkstis A1 / A2 (standartinis): 30/60 ppm
- Darbo sąlygos: temperatūra -40 ~ 55°C, drėgmė 10 ~ 95% RH (be kondensacijos), atmosferos slėgis 700 ~ 1.300 hPa
- Perspėjimas apie būtinybę atlikti kalibravimą: yra
- Apsaugos klasė: IP68
- Sertifikatai: cCSAus, IECEX, ATEX, CE
- Matmenys: 84 x 64 x 20 mm
- Svoris: 113 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauжина savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

