

Azoto dioksido dujų analizatorius Dräger PAC® 8000

**Kaina:****825.00 € (be PVM)****998.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Azoto dioksido dujų analizatorius Dräger PAC® 8000

Dräger PAC® 8000 serijos dujų matuoklis skirtas fiksuoti azoto dioksido dujų koncentraciją. Lengvo svorio ir nedidelio dydžio, patikimas prietaisas aplinkos oro kokybės tyrimams įvairiose darbo vietose.

Dräger dujų detektorius turi specialiai suprojektuotą dujų įleidimo angą, kuri leidžia mėginį imti tiek iš prietaiso viršaus, tiek iš apačios. Tokiu būdu užtikrinama, kad net ir atsitiktinai uždengus tam tikrą prietaiso dalį, dujų mėginys vistiek bus paimtas ir matavimas atliktas.

Matavimų rezultatai rodomi dideliame, apšviečiamame ekrane (rodoma dujų koncentracija ir matavimo vienetai).

Dujų matuoklis turi trijų lygių įspėjimo signalus: 360° optinis, garsinis perspėjimo signalai bei vibracija. Be šių standartinių pavojaus perspėjimo signalų, prietaisas taip pat suteikia galimybę nustatyti papildomas pavojaus ribines vertes (didžiausia leistina koncentracija) bei didžiausią leistiną momentinę koncentraciją.

PRIVALUMAI

- Ilgalaikis baterijos darbo laikas - net iki 24 mėn.
- Didelis, ryškus apšviečiamas ekranas
- Trijų tipų perspėjimo signalas: optinis, garsinis, vibracija

- 60 matavimų atmintis su datos ir laiko žyma
- Konfigūruojamos realios ir momentinės dujų koncentracijos ribos
- Smūgiams ir cheminėms medžiagoms atsparus korpusas (IP68 apsaugos klasė)
- Nedidelių matmenų ir svorio dujų analizatorius
- Prietaiso viršuje esantis laikiklis leidžia matuoklį tvirtinti prie drabužių ar diržo
- Tinka darbui potencialiai sprogiose aplinkose

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Azoto dioksido matavimo diapazonas: nuo 0 iki 50 ppm
- Perspėjimo slenkstis A1 / A2 (standartinis): 25/50 ppm
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 iki 55 °C, drėgmė 10 ~ 90% RH (be kondensacijos), atmosferos slėgis 700 ~ 1300 hPa
- Ekranas: didelis, apšviečiamas, rodo rezultatą ir matavimo vienetus
- Perspėjimo signalai: garsinis (kelių tonų > 90 db, esant 0,3 m atstumui), optinis (360°, mirksintys diodai viršutinėje ir apatinėje dalyse), vibracinis
- Atmintis: iki 60 rezultatų su data ir laiku
- Apsaugos klasė: IP68
- Patvirtinimai ir sertifikatai: CE, cCSAus, IECEx, ATEX
- Matmenys: 84 x 64 x 20 mm
- Svoris: 106 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

