

Azoto monoksido dujų analizatorius Drager PAC® 8000



Kaina:

915.00 € (be PVM)

1107.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!

(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Azoto monoksido dujų analizatorius Drager PAC® 8000

Dräger PAC® 8000 serijos dujų matuoklis skirtas fiksuoti azoto monoksido dujų koncentraciją. Kompaktiško dydžio, patikimas, paprastai valdomas prietaisas skirtas tirti aplinkos oro kokybę ir taršą, atlikti matavimus kanalizacijos sistemose, talpyklose, nuotekų valymo įrenginiuose, sąvartynuose ir kitose vietose, kur gali susidaryti dujų pavojus.

Drager dujų detektorius turi specialiai suprojektuotą dujų išeidimo angą, kuri leidžia mėginių imtį tiek iš prietaiso viršaus, tiek iš apačios. Tokiu būdu užtikrinama, kad net ir atsitiktinai uždengus tam tikrą prietaiso dalį, dujų mėginių vistiek bus paimtas ir matavimas atliktas.

Matavimų rezultatai rodomi dideliame, apšviečiamame ekrane (rodoma dujų koncentracija ir matavimo vienetai).

Dujų matuoklis turi trijų lygių įspėjimo signalus: 360° optinis, garsinis perspėjimo signalai bei vibracija. Be šių standartinių pavojaus perspėjimo signalų, prietaisas taip pat suteikia galimybę nustatyti papildomas

pavojaus ribins vertes (didžiausia leistina koncentracija) bei didžiausių leistinų momentinę koncentraciją.

Prietaiso atmintyje galima išsaugoti iki 60 matavimų rezultatų kartu su datos ir laiko žyma.

PRIVALUMAI

- Ilgalaikis baterijos darbo laikas - net iki 24 mėn.
- Didelis, ryškus apšviečiamas ekranas
- Trijų tipų perspėjimo signalas: optinis, garsinis, vibracija
- 60 matavimų atmintis su datos ir laiko žyma
- Konfigūruojamos realios ir momentinės dujų koncentracijos ribos
- Smūgiams ir cheminėms medžiagoms atsparus korpusas (IP68 apsaugos klasė)
- Nedidelių matmenų ir svorio dujų analizatorius
- Prietaiso viršuje esantis laikiklis leidžia matuoklį tvirtinti prie drabužių ar diržo
- Tinka darbui potencialiai sprogiose aplinkose

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Azoto monoksido matavimo diapazonas: nuo 0 iki 50 ppm
- Perspėjimo slenkstis A1 / A2 (standartinis): 25/50 ppm
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -30 iki 55 °C, drėgmė 10 ~ 90% RH (be kondensacijos), atmosferos slėgis 700 ~ 1300 hPa
- Ekranas: didelis, apšviečiamas, rodo rezultatą ir matavimo vienetus
- Perspėjimo signalai: garsinis (kelių tonų > 90 db, esant 0,3 m atstumui), optinis (360°, mirksintys diodai viršutinėje ir apatinėje dalyse), vibracinis
- Atmintis: iki 60 rezultatų su data ir laiku
- Apsaugos klasė: IP68
- Patvirtinimai ir sertifikatai: CE, cCSAus, IECEEx, ATEX
- Matmenys: 84 x 64 x 20 mm
- Svoris: 106 g

APIE MUS

Tiekame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisu ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856