

# CO dujų analizatorius Dräger PAC® 6500 su metrologine patikra

**Kaina:****445.00 € (be PVM)****538.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## CO dujų analizatorius Dräger PAC® 6500 su metrologine patikra

Anglies monoksido dujų analizatorius skirtas aplinkos tyrimams įvairiose darbo vietose. Matuoklis yra nedidelio dydžio ir svorio, turi žiedą tvirtinimui prie rūbų ar diržo. CO analizatoriaus korpusas atsparus smūgiams ir chemikalams (IP68 apsaugos klasė) bei idealiai tinka darbui sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Darbinės temperatūros diapazonas net nuo -40 °C iki 55 °C.

CO dujų detektorius turi Dräger XXS jutiklį, kuris yra sumontuotas taip, kad dujos galėtų patekti tiek iš viršaus, tiek iš matuoklio priekio. Net ir atsitiktinai uždengus dalį prietaiso, matavimas nenutrūktų. Matavimo rezultatai rodomi dideliame, apšviečiamame ekrane kartu su matavimo vienetais.

Didesniam saugumui užtikrinti, CO analizatorius turi trijų tipų perspėjimo signalus: optinį LED, garsinį signalus bei vibraciją. Duomenų išsaugojimo funkcija leidžia įrašyti ir atminti iki 60 rezultatų kartu su datos ir laiko žyma.

Infraraudonųjų spindulių prievadas leidžia perkelti duomenis į kompiuterį tolimesnei analizei.

## PRIVALUMAI

- Inovatyvus jutiklis užtikrina greitą reakciją ir tikslius matavimo rezultatus
- Maksimalios koncentracijos ir maksimalios leistinos momentinės koncentracijos funkcijos
- Didelis, apšviečiamas ekranas patogiai rezultatų peržiūrai
- Trijų tipų perspėjimo signalas: vizualus, garsinis ir vibracija
- 60 įvykių atmintis su datos ir laiko žyma
- Membraninis filtras apsaugo jutiklį nuo dulkių ir skysčių patekimo
- Nedidelio dydžio, lengvas CO dujų analizatorius
- IP68 apsaugos klasė
- Galima naudoti potencialiai sprogiose aplinkose

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- CO matavimo diapazonas: nuo 0 iki 2000 ppm
- Perspėjimo slenkstis A1 / A2 (standartinis): 30/60 ppm
- Darbo sąlygos: temperatūra -40 ~ 55 °C, drėgmė 10 ~ 95% RH (be kondensacijos), atmosferos slėgis 700 ~ 1300 hPa
- Sertifikatai: cCSAus, IECEX, ATEX, CE
- Matmenys: 84 x 64 x 20 mm
- Svoris: 113 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

