

# Daugiafunkcis dujų detektorius Dräger X-AM 5000



## DAUGIAFUNKCIS DUJŲ DETEKTORIUS DRÄGER X-AM 5000

Dräger X-am® 5000 – tai patikimas daugiafunkcis prietaisas, skirtas asmeninei apsaugai nuo pavojingų dujų darbo aplinkoje. Šis detektorius vienu metu gali matuoti iki penkių skirtingų dujų: degiasias dujas, deguonį, toksiškas dujas, organinius garus, kvapiklius bei aminus. Lengvas ir kompaktiškas, jis sukurtas patogiam nešiojimui visą darbo dieną. Intuityvus dviejų mygtukų valdymas leidžia naudoti prietaisą greitai ir paprastai, net ir su apsauginėmis pirštinėmis.

X-am 5000 išsiskiria moduline jutiklių sistema – jutiklius galima lengvai pakeisti ar kalibruoti pagal skirtingus poreikius, todėl prietaisas pritaikomas įvairioms industrinėms sritims ar net nuomos verslui. Ilgaamžiai XXS jutikliai, atsparūs nuodams (pvz., silikonui ar vandenilio sulfidui), užtikrina patikimą veikimą net esant neprognozuojamoms sąlygoms. Tvirtas korpusas atitinka IP67 standartą – atsparus vandeniui, dulkėms, smūgiams ir elektromagnetiniams trikdžiams, tad prietaisas gali būti naudojamas įvairiomis sudėtingomis aplinkos sąlygomis.

Papildomai galima prijungti išorinę pompą, leidžiančią atlikti išankstinius matavimus uždaroje erdvėje, arba naudoti kartu su zoninio stebėjimo sistema Dräger X-zone® 5500, skirtą didesnių teritorijų apsaugai.

## PRIVALUMAI

- Vienu metu aptinka iki 5 skirtingų dujų
- Patogus nešioti – kompaktiškas, lengvas, tinkamas kasdieniam naudojimui
- Paprastas valdymas – tik 2 mygtukai ir aiškus meniu
- Ilgaamžiai, atsparūs nuodams XXS jutikliai (tarnavimo trukmė > 4 metų)
- Atsparus smūgiams, dulkėms, vandeniui (IP67) ir elektromagnetiniams trikdžiams
- Galimybė naudoti su išorine pompa iki 45 m ilgio žarnai
- Suderinamumas su zoninio stebėjimo sistema Dräger X-zone® 5500
- Energijos taupymo režimas – iki 40 val. veikimo su įkraunama baterija
- Tinkamas ne tik pastoviam naudojimui, bet ir nuomos įrangai
- Greitas kalibravimas ir testavimas per Dräger X-dock® ar Bump Test stotis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matuojamos dujos: degiosios dujos, deguonis (O<sub>2</sub>), anglies monoksidas (CO), vandenilio sulfidas (H<sub>2</sub>S), organiniai garai, kvapikliai, aminai
- Jutikliai: XXS formato, atsparūs silikonui, H<sub>2</sub>S, ilgaamžiai (>4 metų tarnavimo laikas)
- Maitinimas: šarminės baterijos arba įkraunama NiMH T4 baterija su energijos taupymo režimu
- Veikimo trukmė: iki 40 val. (priklausomai nuo nustatymų)
- Valdymas: dviejų mygtukų, per prietaiso meniu
- Kalibravimas: per Dräger X-dock®, Bump Test stotis arba rankiniu būdu
- Apsaugos klasė: IP67 – atsparus vandeniui, dulkėms, smūgiams ir elektromagnetiniams trikdžiams
- Išorinė pompa: pasirenkama, automatinis aktyvavimas prijungus, iki 45 m žarnos ilgis
- Suderinamumas: Dräger X-zone® 5500, Dräger testavimo stotys

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856