

Dujų analizatorius OXYBABY® 6.0 (O₂ arba O₂/CO₂)



DUJŲ ANALIZATORIUS OXYBABY® 6.0 (O₂ ARBA O₂/CO₂)

Tai nešiojamas O₂ arba O₂/CO₂ dujų analizatorius, skirtas modifikuotos atmosferos pakuočių (MAP) vidinės erdvės kontrolei. Įrenginys užtikrina greitą, tikslų ir patogų matavimą gamybos vietoje, laboratorijoje ar parduotuvėje. Naudojamas kokybės kontrolei pagal HACCP reikalavimus – padeda įsitikinti, kad supakuotas produktas atitinka kokybės standartus.

OXYBABY® 6.0 pasižymi itin mažu bandomuoju dujų kiekiu poreikiu (tik 2 ml), todėl tinka ir labai mažoms pakuotėms. Naudojamas viena ranka, turi įkraunamą bateriją, integruotą duomenų kaupiklį bei galimybę prijungti žarnelę stalo režimui. Matuoja deguonies ir, priklausomai nuo modelio, anglies dioksido kiekį, taip pat nurodo slėgį pakuotės viduje.

Komplektacija: dujų analizatorius, įkroviklis, microSD kortelė, 15 adatų, 5 filtrai, 100 guminių sandariklių, dėklas.

PRIVALUMAI

- Tinka O₂ arba O₂/CO₂ matavimams MAP pakuotėse
- Greiti ir tikslūs rezultatai, O₂ rodoma 0,01 % žingsniu
- Tik 2 ml mėginio – tinka mažoms pakuotėms su mažu tūriu
- Rodo pakuotės vidinį slėgį (papildoma funkcija)
- Veikia be laidų – įkraunama baterija
- Galima naudoti ir kaip stalinį įrenginį (su žarnelių jungtimi)
- Automatinė srauto kontrolė – išpėjimas, jei adata užsikimšusi
- Patogus naudojimas viena ranka
- Integruotas adatos dangtelis – apsaugai
- Didelis, apšviestas grafinis ekranas
- Lengvai valomas korpusas
- Daugiakalbis meniu
- Ilgas O₂ jutiklio tarnavimo laikas (apie 2 m.)

- Mažos priežiūros išlaidos
- Integruotas duomenų kaupiklis – iki 500 matavimų
- Matavimų eksporto galimybė per microSD kortelę

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimai: O₂ arba O₂/CO₂
- Mėginio kiekis: min. 2 ml
- Tikslumas: O₂ rodoma kas 0,01 %
- Duomenų atmintis: iki 500 matavimų
- Naudotojai: iki 25 naudotojų, 100 produktų, 50 linijų
- Ekranas: apšviestas grafinis
- Valdymas: viena ranka, jutikliniai mygtukai
- Veikimo režimas: belaidis, įkraunama baterija
- Alternatyvus matavimas: per žarnelę su Luer-Lok jungtimi
- Slėgio rodymas: pasirinktinai
- Eksportas: microSD kortelė
- Programinė įranga: OBCC (30 d. versija)
- Papildomai: Bluetooth, brūkšninių kodų skaitytuvas, duomenų kabelis
- Matmenys (dėžės): 325 × 385 × 115 mm
- Svoris (su dėže): ~1,7 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856