

# Dujų analizatorius OXYBABY® M+ (O<sub>2</sub> arba O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>)



## DUJŲ ANALIZATORIUS OXYBABY® M+ (O<sub>2</sub> ARBA O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>)

Tai nešiojamas O<sub>2</sub> arba O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> dujų analizatorius, skirtas modifikuotos atmosferos pakuočių (MAP) kontrolei. Įrenginys padeda greitai ir tiksliai patikrinti deguonies arba deguonies ir anglies dioksido kiekį pakuotės viduje – gamybos vietoje, parduotuvėje ar laboratorijoje. Naudojamas kokybės kontrolei pagal HACCP reikalavimus, kad būtų užtikrinta nuosekli produkto kokybė.

OXYBABY® M+ pasižymi itin mažu mėginio dujų kiekiu, todėl tinka ir labai mažoms MAP pakuotėms. Veikia be laidų, turi įkraunamą bateriją, patogiai valdomas viena ranka. Įrenginį galima naudoti ir kaip stalinį variantą, prijungiant žarnelę. Matuojama O<sub>2</sub> reikšmė rodoma kas 0,01 %, o įrenginyje saugoma iki 100 matavimų istorija, priskirta konkrečioms produktams ar linijoms.

**Komplektacija:** dujų analizatorius, įkroviklis su tinklo adapteriu, 15 adatų, 5 filtrai, 100 guminių sandariklių, dėklas.

## PRIVALUMAI

- Tinka O<sub>2</sub> arba O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> matavimams MAP pakuotėse
- Greiti ir tikslūs rezultatai, O<sub>2</sub> rodoma 0,01 % žingsniu
- Tik 2 ml mėginio – tinka mažoms pakuotėms su mažu tūriu
- Veikia be laidų – įkraunama baterija
- Galima naudoti ir kaip stalinį įrenginį (su žarnelės jungtimi)
- Patogus valdymas viena ranka
- Integruotas adatos dangtelis – naudotojo apsaugai
- Didelis, apšviestas grafinis ekranas
- Lengvai valomas korpusas
- Daugiakalbis meniu (įskaitant EN, DE, FR, ES, PL, JP ir kt.)
- Ilgas O<sub>2</sub> jutiklio tarnavimo laikas (apie 2 m.)
- Mažos priežiūros išlaidos
- Integruota duomenų kaupimo funkcija – iki 100 matavimų

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimai: O<sub>2</sub> arba O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>
- Mėginio kiekis: min. 2 ml
- Tikslumas: O<sub>2</sub> rodoma kas 0,01 %
- Duomenų atmintis: iki 100 matavimų
- Ekranas: apšviestas grafinis
- Valdymas: viena ranka, mygtukais
- Veikimo režimas: belaidis, įkraunama baterija
- Alternatyvus matavimas: per žarnelę su Luer-Lok jungtimi
- Meniu kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, italų, olandų, švedų, suomių, ispanų, lenkų, japonų, rusų
- Adatos apsauga: integruotas dangtelis
- Matmenys (dėžės): 325 × 385 × 115 mm
- Svoris (su dėže): ~1,7 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856