

Dujų nuotėkio detektorius Esders VibraGAS LS (akumuliatorius) 261231



DUJŲ NUOTĖKIO DETEKTORIUS ESDERS VIBRAGAS LS (AKUMULIATORIUS) 261231

Esders VibraGAS LS yra patikimas, tikslus dujų nuotėkio detektorius, pasižymintis ergonomišku aliuminio korpusu su atskirtu jutikliu ant lankstaus zondo (25 cm), skirtas nuotėkių aptikimui dujų instaliacijos LDAR (nuotėkio aptikimo ir šalinimo) srityje. Tai sprogimams neatspari versija. Metano matavimo diapazonas – 0–10 000 ppm (raiška 1, 10, 50, 100 ir 1 000 ppm). Veikimo trukmė dujų aptikimo režime – daugiau nei 12 val. (su visiškai įkrautu akumuliatoriumi, be apšvietimo, esant 20 °C).

Prietaisas aptinka net mažiausias dujų koncentracijas ir suaktyvina trijų rūšių signalą: optinį, garsinį ir vibracijos (signalai gali būti išjungti). Vibracijos intensyvumas didėja augant dujų koncentracijai – tai leidžia aptikti nuotėkį nežiūrint į ekraną. Nulinis taškas nustatomas vienu mygtuko paspaudimu.

Lankstus zondas su jutikliu leidžia tiksliai tikrinti vamzdžių atkarpas, armatūrą ir vožtuvus. VibraGAS LS pranašumas prieš nuotėkio stabdymo purškalus: purškalais sandarintos jungtys dažnai laikinai išsipučia ir tampa „sandarios“ trumpam, o sunkiai prieinamose vietose maži burbuliukai praktiškai nepastebimi.

VibraGAS LS nepalieka jokių pėdsakų ant tapetų, sienų ar grindų dangų.

Prietaisas maitinamas NiMH įkraunamu akumuliatoriaus bloku. Matavimų duomenys analizuojami Esders PC-1 programine įranga, o atspausdinta grafinė kopija gaunama vietoje naudojant mobilų spausdintuvą.

Komplektacija: detektorius VibraGAS LS 261231, NiMH akumuliatoriaus blokas.

PRIVALUMAI

- Lankstus zondas (25 cm) su jutikliu – tikslus sunkiai prieinamų vietų tikrinimas
- Trijų rūšių signalas: optinis, garsinis ir vibracijos
- Vibracijos intensyvumas didėja augant dujų koncentracijai
- Nuotėkio aptikimas nežiūrint į ekraną
- Nulinis taškas nustatomas vienu mygtuko paspaudimu
- Aukšto kontrasto LCD grafinis ekranas su apšvietimu
- Veikimo trukmė – daugiau nei 12 val. (be apšvietimo)
- Ergonomiškas aliuminio korpusas
- Intuityvus meniu valdymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Metano matavimo diapazonas: 0–10 000 ppm (raiška: 1, 10, 50, 100 ir 1 000 ppm)
- Ekranas: LCD grafinis, 128 × 64 pikseliai + specialieji simboliai, apšvietimas
- Maitinimas: NiMH įkraunamas akumuliatoriaus blokas

- Veikimo trukmė (dujų aptikimo režimas): > 12 val. (su įkrautu akumuliatoriumi, be apšvietimo, esant 20 °C)
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Matmenys: 149-165 × 58 × 34 mm be lankstaus zondo (lankstus zondas 25 cm)
- Svoris: apie 410 g
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856