

Indikatorinių dujų injektorius Esders TIB40 (GB+yellow) 212061



INDIKATORINIŲ DUJŲ INJEKTORIUS ESDERS TIB40 (GB+YELLOW) 212061

Esders TIB40 (GB+yellow) yra indikatorinių dujų injektoriaus blokas, skirtas indikatorinių dujų srauto ir slėgio matavimui bei reguliavimui. Įrenginys matuoja indikatorinių dujų srautą iki 40 l/min. Lagamine pateikiamas išbaigtas sprendimas su greitojo sujungimo jungtimis, slėgio matuokliu ir elektroniniu srauto matuokliu.

TIB40 (GB+yellow) naudojamas vandens tiekimo tinklo vamzdynų nuotėkių lokalizavimui indikatorinių dujų metodu. Šis metodas leidžia tikrinti vamzdynus jų neišjungiant iš eksploatacijos – tiekimas nenutraukiamas ir vamzdynas lieka veikiantis slėgiu. Į tiriamo tinklo atkarpos vandens srautą įleidžiamos patvirtintos aptinkamos indikatorinės dujos, kurių sudėtyje yra apie 5 procentus vandenilio. Įleidžiamo priedo kiekis priklauso nuo vyraujančios vandens temperatūros ir slėgio bei sudaro nuo 2 iki daugiau nei 10 procentų vandens srauto. Tokį kiekį vanduo lengvai absorbuoja ir eksploatacijos metu nesukelia jokių paskirstymo problemų. Nuotėkio vietoje vanduo ir dujos atsiskiria dėl slėgio kritimo – panašiai kaip gazuotame vandenyje atidarius butelį. Dirvožemis siurbiamas stipriu ir mobiliu vakuuminiu zondų, o labai jautrus vandenilio detektorius aptinka dujų dalį ir parodo tikslią nuotėkio vietą.

Indikatorinių dujų metodas ypač aktualus ten, kur akustiniai metodai nepasiekia reikiamo tikslumo: tankiai apstatytose teritorijose su dideliu aplinkos triukšmu, vietose su ilgais atstumais tarp akustinių matavimo taškų bei plastikinių vamzdžių tinkluose.

Komplektacija: injektoriaus blokas TIB40 (GB+yellow) 212061 lagamine, greitojo sujungimo jungtys, slėgio matuoklis, elektroninis srauto matuoklis.

PRIVALUMAI

- Vamzdynas lieka eksploatacijoje tikrinimo metu, tiekimas nenutraukiamas
- Vamzdynas išlieka veikiančiu slėgiu
- Srauto matavimas iki 40 l/min
- Išbaigtas sprendimas su slėgio matuokliu ir elektroniniu srauto matuokliu lagamine
- Greitojo sujungimo jungtys patogiam prijungimui

- Tinkamas plastikinių vamzdžių tinklų tikrinimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Srauto matavimo diapazonas: iki 40 l/min
- Srauto matuoklis: elektroninis
- Slėgio matavimas: mechaninis slėgio matuoklis
- Jungtys: greitojo sujungimo jungtys
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856