

Kelių dujų detektorius Dräger X-Am 8000



KELIŲ DUJŲ DETEKTORIUS DRÄGER X-AM 8000

Dräger X-am 8000 – tai pažangus nešiojamas kelių dujų detektorius, vienu metu galintis aptikti iki 7 skirtingų dujų: degių, toksiškų, garų bei deguonies. Sukurtas naudoti tiek difuziniu, tiek siurbliu režimu, šis prietaisas ypač tinka darbui uždaroje erdvėje bei išankstiniam patalpų patikrinimui. Galingas integruotas siurblys palaiko iki 45 m ilgio žarną, o perjungimas tarp darbo režimų atliekamas greitai ir patogiai.

X-am 8000 valdomas viena ranka naudojant tris funkcinius mygtukus, o spalvotas ekranas aiškiai pateikia visą svarbią informaciją. Įrenginys turi aiškią signalizacijos sistemą: raudona spalva reiškia dujų pavojų, geltona – įrenginio išpėjimą, žalia – paruoštas darbui. Inovatyvios programinės funkcijos leidžia keisti matavimo dujų tipus PID, IR ar CatEx jutikliuose net ir veikimo metu. Taip pat galima paslėpti nenaudojamus kanalus bei naudotis išmaniuoju asistentu, kuris padeda žingsnis po žingsnio atlikti patikros veiksmus.

Įrenginys palaiko indukcinį įkrovimą, integruotą smūgio jutiklį ir galimybę naudoti su Bluetooth moduliu bei CSE Connect programėle – matavimų valdymui, ataskaitų generavimui ir duomenų perdavimui į debesijos platformą.

PRIVALUMAI

- Vienu metu aptinka iki 7 dujų (iš 49 galimų jutiklių)
- Galingas siurblys su iki 45 m žarna, skirtas darbui sunkiai pasiekiamose vietose
- Režimų keitimas (siurblys/difuzija) be įrankių
- Pažangios funkcijos: PID jutiklių biblioteka, automatinis matavimo ribų perjungimas, benzolo matavimas su pre-tube
- Aiški signalizacija (šviesos, garsas, vibracija), spalvotas ekranas
- Smūgio aptikimas ir dokumentavimas per žurnalą
- Indukcinis įkrovimas – be kontaktų nusidėvėjimo
- Suderinamas su X-dock kalibravimo sistema, palaiko RFID ir barkodus
- Naudojamas su CSE Connect debesijos platforma – matavimų valdymui ir ataskaitoms

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamos dujos: Ex, O₂, CO, H₂S, NO₂, SO₂, VOC (PID) + iki 49 pasirenkamų jutiklių

- Jutiklių skaičius: iki 5
- Matavimų režimai: difuzinis ir siurblinis
- Jutiklių technologija: CAT, IR, PID, EC
- Naudojimo sritys: asmeninė apsauga, darbai uždarose erdvėse, zonų stebėseną
- Matmenys: 80 × 180 × 40 mm
- Svoris: 0,6 kg
- Baterija: Li-Ion, veikimo laikas >24 val.
- Apsaugos klasė: IP68
- Sertifikatai: ATEX, IECEx, CSA, CE, GOST (EAC)
- Papildomos funkcijos: smūgio jutiklis, išmanieji asistentai, Bluetooth, RFID

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856