

Lanksčiausias ir prijungiamas 5 dujų monitorius Ventis Pro5



LANKSČIAUSIAS IR PRIJUNGIAMAS 5 DUJŲ MONITORIUS Ventis Pro5

Ventis® Pro5 leidžia vienu metu stebėti iki penkių dujų ir užtikrina darbuotojų saugumą bet kurioje aplinkoje. Šis daugiafunkcis dujų detektorius palaiko tiesioginį ryšį per Wi-Fi, mobilųjį ryšį arba palydovą, todėl galima realiojo laiko stebėseną, įskaitant dujų pavojų, „žmogus be sąmonės“ (man-down) signalus ir lokacijos duomenis.

Ventis® Pro5 turi Guaranteed for Life™ garantiją, kuri galioja tol, kol Industrial Scientific Corporation palaiko šį modelį. Pompa, O₂, LEL, CO ir H₂S jutikliams suteikiama 4 metų garantija, visiems kitiems jutikliams ir baterijoms – 2 metų garantija. Garantija netaikoma jutiklių, baterijų ir filtrų keitimui.

Darbuotojų saugumas vienu paspaudimu

- Matykite visus darbuotojus vienoje vietoje – automatinis prijungimas prie iNet Now tiesioginės stebėsenos per Wi-Fi, mobilųjį ryšį ar palydovą
- Gaukite išspėjimus realiuoju laiku – sužinokite, kas susidūrė su pavojumi, kokia situacija ir kur tiksliai darbuotojas yra
- Efektyvus reagavimas į avarijas – naudojant iNet Now, pagalbą galima siųsti tiksliai ten, kur jos reikia
- Patikimas veikimas bet kurioje aplinkoje – tinka uždaroms erdvėms, pramoninėms zonoms ir pavojingoms darbo vietoms

PRIVALUMAI

- Vienu metu stebi iki 5 dujų
- Tiesioginė stebėseną ir ryšys per Wi-Fi, mobilųjį ryšį ar palydovą
- „Žmogus be sąmonės“ ir pavojaus signalai realiuoju laiku

- GPS vietos nustatymas ir išpėjimai SMS ar el. paštu
- Tinka ekstremalioms sąlygoms (temperatūra nuo -40 °C iki +50 °C)
- Tvirtas korpusas ir atsparumas drėgmei (15-95 % nesikondensuojanti drėgmė)
- Ilgaamžė garantija - galioja tol, kol įrenginys palaikomas gamintojo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: vienu metu iki 5 dujų
- Temperatūros diapazonas: -40 °C iki +50 °C (-40 °F iki 122 °F)
- Drėgmės diapazonas: 15 % - 95 % (nesikondensuojanti)
- Matmenys: Be pompos: 104 × 58 × 36 mm; Su pompa: 172 × 67 × 65 mm; Su Wi-Fi / mobiliuoju ryšiu: 104 × 58 × 61 mm
- Svoris: Be pompos: 217 g; Su pompa: 407 g; Su Wi-Fi baterija: 243 g; Su mobiliojo ryšio baterija: 247 g

Ryšio galimybės

- LENS™ Wireless Mesh Network
- Dažnis: 2.405 - 2.480 GHz (ISM dažnių juosta, nereikalaujanti licencijos)
- Maks. prijungtų įrenginių: 25
- Diapazonas: 100 m linijos matomumo atstumu
- Šifravimas: AES-128
- Sertifikatai: FCC Part 15, IC, CE/RED ir kiti
- Mobilusis ryšys (LTE CAT M1): JAV: AT&T, Verizon; Kanada: Bell, Rogers, Telus
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4GHz su WPA2 saugumu

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856