

# MX6 iBrid - išmanusis 6 dujų detektorius



## MX6 iBrid - IŠMANUSIS 6 DUJŲ DETEKTORIUS

MX6 iBrid® - pažangus daugiafunkcis dujų detektorius, suteikiantis aukščiausio lygio apsaugą. Jis gali vienu metu aptikti iki šešių dujų, todėl nereikia kelių skirtingų monitorių. Prietaisas siūlo 24 skirtingų jutiklių pasirinkimus, leidžiančius jį pritaikyti pagal konkrečius poreikius. Platus konfigūravimo nustatymų sąrašas užtikrina, kad MX6 iBrid® lengvai prisitaikytų prie bet kokios darbo aplinkos.

### PRIVALUMAI

- Vienu metu aptinka iki 6 dujų - stebi deguonį, toksiškas ir degiąsias dujas bei lakiuosius organinius junginius (LOJ/VOCs)
- Keičiami jutikliai pagal poreikį - 24 jutiklių parinktys, įskaitant fotojonizacijos (PID) ir infraraudonųjų spindulių (IR) detektorius
- Išankstinis benzeno aptikimas - su pasirinkamu konvertuojamu rinkiniu galima atlikti benzeno tikrinimą prieš įėjimą į pavojingą zoną
- Integruota motorizuota pompa - leidžia atlikti nuotolinius mėginių ėmimus
- DSX dokavimo stotis - automatinė diagnostika ir ataskaitų generavimas prijungus įrenginį iNet® Exchange prenumerata - prijungus prie DSXi dokavimo stotelės, įrenginys automatiškai tikrinamas: jutikliai, mikroschemos, mikroprocesoriai ir pompa. Jei prietaisui reikia remonto, jis bus tiesiog pakeistas nauju

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamos degiosios dujos: LEL (metanas, pentanas), PID, IR
- Aptinkamos toksinės dujos: Cl<sub>2</sub>, ClO<sub>2</sub>, CO, CO aukštos koncentracijos, CO/H<sub>2</sub> mažos koncentracijos, CO/H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, HCl, HCN, NH<sub>3</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, PH<sub>3</sub>, PH<sub>3</sub> aukštos koncentracijos, SO<sub>2</sub>
- MX6 iBrid suteikiama garantija „Garantuota for Life™“. Monitoriui suteikiama garantija tol, kol monitorių palaiko Industrial Scientific Corporation
- Maitinimo šaltinis ir veikimo laikas:

1 šaltinis: Įkraunama ilgo veikimo ličio jonų baterija (36 val.) be siurblio

2 šaltinis: Įkraunama ilgo veikimo ličio jonų baterija (20 valandų) su pompa

3 šaltinis: Keičiama AA šarminė baterija (10,5 val.) be siurblio

- Temperatūros diapazonas: -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
- Drėgmės diapazonas: 15-95 % nekondensuojantis (nuolatinis)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856