

Šaltnešių nuotėkio detektorius Esders VibraGAS 261223



ŠALTNEŠIŲ NUOTĖKIO DETEKTORIUS ESDERS VIBRAGAS 261223

Esders VibraGAS yra patikimas dujų nuotėkio detektorius, pasižymintis ergonomišku aliuminio korpusu su atskirtu jutikliu ant lankstaus zondo, skirtas šaltnešių nuotėkių aptikimui. Prietaisas neturi ATEX sertifikato. Svarbu: prietaisas netinkamas šaltnešio R1234yf aptikimui.

Prietaisas aptinka net mažiausias dujų koncentracijas ir suaktyvina trijų rūšių signalą: optinį, garsinį ir vibracijos (signalai gali būti išjungti). Vibracijos intensyvumas didėja augant dujų koncentracijai – tai leidžia aptikti nuotėkį nežiūrint į ekraną. Nulinis taškas nustatomas vienu mygtuko paspaudimu.

Lankstus zondas (173 mm) su nuotoliniu jutikliu leidžia tiksliai tikrinti vamzdžių atkarpas, armatūrą ir vožtuvus. VibraGAS pranašumas prieš nuotėkio stabdymo purškalus: purškalais užsandarintos jungtys dažnai laikinai išsipučia ir tampa „sandarios“ trumpam, o sunkiai prieinamose vietose maži burbuliukai praktiškai nepastebimi. VibraGAS nepalieka jokių pėdsakų ant tapetų, sienų ar grindų dangų. Prietaisas maitinamas šarminėmis AA baterijomis; veikimo trukmė dujų aptikimo režime – daugiau nei 20 val. (be apšvietimo, esant 20 °C).

Komplektacija: detektorius VibraGAS 261223, AA šarminės baterijos.

PRIVALUMAI

- Šaltnešių nuotėkių aptikimas (išskyrus R1234yf)
- Lankstus zondas su nuotoliniu jutikliu – tikslus sunkiai prieinamų vietų tikrinimas
- Trijų rūšių signalas: optinis, garsinis ir vibracijos
- Vibracijos intensyvumas didėja augant dujų koncentracijai
- Nuotėkio aptikimas nežiūrint į ekraną
- Nulinis taškas nustatomas vienu mygtuko paspaudimu
- Aukšto kontrasto LCD grafinis ekranas su apšvietimu
- Veikimo trukmė – daugiau nei 20 val. (be apšvietimo)
- Ergonomiškas aliuminio korpusas
- Intuityvus meniu valdymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio tipas: šaltnešių aptikimas (netinka R1234yf)
- Ekranas: LCD grafinis, 128 × 64 pikseliai + specialieji simboliai, apšvietimas
- Maitinimas: šarminės AA baterijos
- Veikimo trukmė (dujų aptikimo režimas): > 20 val. (be apšvietimo, esant 20 °C)
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C

- Matmenys: 149-165 × 58 × 34 mm be lankstaus zondo (lankstus zondas 173 mm)
- Svoris: apie 450 g (su baterijomis)
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856