

Sprogiųjų dujų jutiklis CX50

**Kaina:****23.26 € (be PVM)****28.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SPROGIŪJŲ DUJŲ JUTIKLIS CX50

Jutiklis gali būti montuojamas automobiliuose ir nameliuose, valtyse ir motorinėse jachtose, buitinėse patalpose su dujinėmis viryklėmis, katilinėse su gamtinių dujų arba propano-butano krosnelėmis, patalpose su dujų įrenginiais, tokiais kaip balionai, skaitikliai, rezervuarai, dujotiekiai. Garažuose automobiliams su dujų instaliacija, mokyklose chemijos ir fizikos laboratorijose. Dėl maitinimo laido jums nereikės leisti papildomų pinigų baterijoms ar jaudintis, kada jos išsikraus.

Komplekte yra: dujų jutiklis CX50, specialus tvirtinimo laikiklis, tvirtinimo kaiščiai, naudojimo instrukcija, originali pakuotė

PRIVALUMAI

- Garsiakalbis (perspėjimas pavojaus atveju)
- Bandymo mygtukas (perjungia įrenginį į bandymo režimą, kad patikrintų šviesos diodus ir garso signalus)
- Žalios spalvos šviesos diodas mirksi tada, kai neaptikta dujų, rodo įrenginio veikimą
- Raudonos spalvos šviesos diodas mirksi, kai aptinkamos pavojingos dujos
- Jutiklio skylės
- Garso ir šviesos signalizacija
- Laidinis maitinimo šaltinis
- Katalizinis jutiklis - karšto siūlelio jutiklis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamos dujos: gamtinės dujos (SGD), metanas, propanas, butanas, propano-butano mišinys (SND)
- Jutiklio tipas: katalizinis - karšto laido jutiklis
- Pavojaus slenkstis: 10 % LEL (dujų apatinė sprogo riba)
- Signalizacijos signalas: optinis - mirksi raudonas LED, akustinis - sirena, kurios garso stiprumas apie 3 m
- Veikimo indikacija: užsidega žalias šviesos diodas
- Gedimo indikacija: mirksi geltonas šviesos diodas ir garsinis signalas
- Energijos sąnaudos: ≤ 3 W (kai maitinama kintamąja srove 220 V)
- Veikimo režimas: nuolatinis
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +50 °C
- Santykinė oro drėgmė: maks. 95 % RH
- Maitinimas: DC 9-16 V arba AC 90-240 V
- Pastovi srovė: ≤ 90 mA
- Išoriniai matmenys: 115 x 72 x 41 mm
- Svoris: 140 g
- Korpusas: pagamintas iš ABS plastiko

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856