

Tango TX2 - dviejų dujų monitorius



TANGO TX2 - DVIEJŲ DUJŲ MONITORIUS

Tango TX2 padeda apsaugoti darbuotojus, sumažinti klaidingų pavojaus signalų skaičių ir supaprastinti dujų detektorių priežiūrą.

Skirtingai nei kituose dviejų dujų detektoriuose, kuriuose naudojami kombinuoti jutikliai, Tango TX2 turi atskirus jutiklius, užtikrinančius didesnę aliarmo tikslumą. Tai leidžia sumažinti nereikalingus išpėjimus, išvengti nereikalingų darbo pertraukų ir pagerinti incidentų duomenų kokybę.

Tango TX2 užtikrina efektyvesnę darbą, nes sumažina neteisingų signalų sukeltą prastovų laiką, leidžiant darbuotojams susitelkti į savo užduotis.

PRIVALUMAI

- Padidinkite aliarmo tikslumą su vieninteliu dviejų dujų monitoriumi, pagamintu su atskirais jutikliais
- Pasikliaukite kokybe su garantija „Garantuota for Life™“
- Gaukite dvejų metų veikimo laiką su keičiamu akumuliatoriumi, todėl nereikia įkrovimo stoties
- Suderinamumas su DSX™ prijungimo stotele
- Susiekite su doko stotimi, kad kalibruotumėte, patikrintumėte ir automatiškai įkeltumėte dujų detektoriaus duomenis
- Susiejama su iNet® Exchange
- Nereikės priežiūros ir remonto, kai pakaitiniai monitoriai pristatomi tiesiai į jūsų duris

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Garantuota visam gyvenimui™. Suteikiama garantija tol, kol monitorių palaiko Industrial Scientific Corporation (išskyrus jutiklius, baterijas ir filtrus). CO ir H2S jutikliams suteikiama trejų metų garantija. Visiems kitiems jutikliams suteikiama dvejų metų garantija
- Temperatūros diapazonas: -40 °C iki 50 °C (nuo -40 °F iki 122 °F)**

- Drėgmės diapazonas: 15–95 % nekondensuojantis (nuolatinis)
- Jutikliai: CO, CO/H₂, H₂S, NO₂, SO₂ elektrocheminių jutiklių technologija
- Baterija: 3,6 V pirminis ličio tionilchloridas (Li-SOCl₂); 1,5AH, 2/3AA; keičiamas neįkraunamas; visada įjungtas; iki dvejų metų veikimo laikas, priklausomai nuo eksploataavimo sąlygų

• **Sertifikatai:**

DIREKTYVOS ARBA CB SRITIES KLASIFIKACIJOS STANDARTAI

ATEX1: Ex ia I Ma;

Ex ia IIC T4 Ga; Įrangos grupė ir kategorija: I M1 ir II 1G,

EN 60079-0: 2012 m

EN 60079-11: 2012 m

EN 50303: 2000

IECEX3 Ex ia I Ma, Ex ia IIC T4 Ga

IEC 60079-0: 2011

IEC 60079-11: 2011

UL (C-US)4: I klasė, A, B, C ir D grupės; II klasė, E, F ir G grupės; T4;

Exia I klasė, 0 zona, AEx ia IIC T4

UL 913 8th Edit.

UL 60079-0 6-asis leidimas.

UL 60079-11 6th Edit.

CSA C22.2 Nr. 157

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujiną savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt

Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502

PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas

A/s: LT977044060008362856