

Testo 316-3 freono nuotėkio detektorius

**Kaina:****312.93 € (be PVM)****378.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTA SUDARO**

„Testo 316-3“ freono nuotėkio detektorius, jutiklio galvutė, dėklas, kalibravimo protokolas, baterijos, filtras.

PRODUKTO KODAS: 0563 3163

Testo 316-3 freono nuotėkio detektorius

Freono nuotėkio detektorius „Testo 316-3“ yra itin patikimas prietaisas, skirtas aptikti visas dažniausiai naudojamas aušinimo medžiagas, įskaitant net pačius mažiausius nutekėjimus. Be to, šis detektorius puikiai veikia net ir užterštose patalpose, užtikrindamas tikslų freono nuotėkio nustatymą.

FREONO NUOTĖKIO DETEKTORIUS „TESTO 316-3“:

- Gali aptikti visas įprastas aušinimo medžiagas: CFC, HFC, FC, taip padėdamas išvengti bet kokių nuotėkio pavojų.
- Yra labai jautrus ir gali aptikti net mažiausią nuotėkį, užtikrindamas didžiausią tikslumą.
- Yra paruoštas naudoti iškart - nebūtina iš anksto pasirinkti aušinimo agento charakteristikų, todėl sutaupoma laiko.
- Turi automatinį nulio nustatymą, leidžiantį aptikti nuotėkius net užterštose patalpose, kur kitoms priemonėms gali būti sudėtinga.
- Turi vaizdinius ir garsinius pavojaus signalus, kurie įsijungia aptikus nuotėkį, taip užtikrinant greitą reagavimą į pavojų.
- Turi greitai ir paprastai keičiamą jutiklį, kas leidžia lengvai atlikti techninę priežiūrą.

- Atitinka F dujų reglamento specifikacijas, SAE normą J1627 ir DIN EN 14624:2012 standartą, garantuojant aukštą kokybę ir saugos lygį.

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Svoris:** 500 g (su baterijomis)
- **Išmatavimai:** 270 x 60 x 61 mm
- **Darbinė temperatūra:** nuo -18 °C iki +50 °C
- **Produkto spalva:** juoda
- **Aptinka:** R22, R134a, R404a, R410A, R507, R438A ir visus CFC, HFC bei HCFC
- **Sensoriaus veikimo laikas:** apie 80 - 100 val. (beveik metus laiko)
- **Jautrumas:** 4 g/a (0.15 oz/a)
- **Standartai:** EN 14624:2012; SAE J1627, 2004/108/EG
- **Baterijos tipas:** 2 x D
- **Baterijos veikimo laikas:** 16 val.
- **Laikymo temperatūra:** nuo 0 iki +50 °C

Jei nesate tikri, koks dujų dūmų analizatorius jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [CO MATUOKLIAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856