Dviejų kanalų jėgos matuoklis ANDILOG Centor Dual



Dviejų kanalų jėgos matuoklis ANDILOG Centor Dual

Jėgos matuoklis galintis dirbti su dviem skirtingais jutikliais vienu metu. Tai modernus prietaisas, sukurtas išsamesniems jėgos matavimams atlikti.

Matuoklis pasižymi funkcionalumu ir parametrų apskaičiavimo galimybėmis. Apkrovos elementas gali būti tvirtinamas prie matuoklio (pajėgumas nuo 5 N iki 1000 N) arba išorėje su kabeliu (pajėgumas nuo 5 N iki 50 kN).

Jėgos matuoklis turi SPIP jungtį, kuri automatiškai atpažįstą prijungtą jutiklį. Galima rinktis skirtingo tipo jutiklius: jėgos, sukimo momento, linijinį arba sukimosi poslinkio jutiklius (jutikliai užsakomi papildomai).

PRIVALUMAI

- Gali dirbti su dviem jutikliais vienu metu
- Galimi jutiklių pasirinkimai: jėgos, sukimo momento, linijinis arba sukimosi poslinkio jutikliai
- Rodomas grafikas ekrane
- Automatiniai skaičiavimai
- Bluetooth sąsaja

Pagrindinės funkcijos

- Atmintis 2000 įrašų
- Didžiausios ir mažiausios reikšmės apskaičiavimas
- Gyvas grafikas: jutiklis 1 ir jutiklis 2; jutiklis 1 ir laikas; jutiklis 2 ir laikas; jutiklis 1 ir 2 bei laikas
- Rodo 3 matavimo linijas
- Viršutinių ir apatinių ribų nustatymas (vizualus ir garsinis perspėjimo signalai indikuojantys apie viršytas ribas)

Numatytos skaičiavimo galimybės

- Pertraukties jėga
- Vidurkis
- Vidurkis tam tikrame laike
- Pirmas pikas
- Pikas
- Pikas tam tikrame laike
- Greitis
- Jutiklis 1 / Jutiklis 2 reikšmė
- Jėga laike
- Laikas pasiekti jėgos vertę
- Kintantis vidurkis
- Jėga kontakto uždarymui

Jėgos matuoklis turi skaitmenines ir analogines įėjimo ir išėjimo sąsajas

- Bluetooth - kartu su Bluetooth moduliu (parduodamas atskirai) ryšiui tarp prietaiso ir kompiuterio
- USB duomenų įrašymas - naudojant USB DATASTICK II (parduodamas atskirai) visus matavimus galima išsaugoti tiesiai į USB atmintinę
- RS232 ir USB sąsajos
- Analoginė sąsaja - nuolat siunčiami duomenys 100Hz dažniu ir +/-1,25 V įtampa
- TTL sąsaja su 6 programuojamais išėjimais ir 2 įėjimais, skirtais komunikacijai su kitais įrenginiais

Draugiška vartotojui valdymo sąsaja

Jėgos matuoklis yra sukurtas profesionaliam naudojimui pramoninėje aplinkoje. Skaitmeninis, spalvotas prietaiso ekranas bei piktogramomis paremtas meniu valdymas leidžia žymiai efektyviau ir paprasčiau atlikti kasdienius matavimus. Galimos meniu kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tikslumas: priklauso nuo naudojamo jutiklio
- Rezoliucija: 1/10,000 FS
- Mėginio dažnis: 1,000 Hz
- Matavimo vienetai: N, kN, daN, Lb, Kg, g, Oz, Nm, mNm, lbin
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 1 iki 60 min
- Atvirkštinis rodymas 90° ir 180°

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856