

# Jėgos matuokliai ANDILOG Centor Touch Star R



## Jėgos matuokliai ANDILOG Centor Touch Star R

Šios serijos jėgos matuokliai pasižymi universalumu, tiksliais matavimų rezultatais ir patikimu darbu. Sukurti naudoti pramoninėje aplinkoje. Prietaisai turi integruotą skaičiavimo funkciją, ekrane rodoma grafinė informacija (pateikiami ne tik maksimalios reikšmės duomenys, bet galima matyti ir tarpinius kreivės taškus). Testų rezultatus galima išsaugoti prietaiso atmintyje, o vėliau duomenis perkelti į kompiuterį kartu su datos ir laiko žyma.

Jėgos matuokliai naudoja išorinius jutiklius, kuriuos galima užsakyti pagal individualų poreikį.

### SKAIČIAVIMO FUNKCIJOS

- Didžiausias laiko intervalas - leidžia nustatyti tam tikrą bandymo laikotarpį ir apskaičiuoti maksimalią jėgą tuo laikotarpiu, išlaikant bandymo maksimalią reikšmę atmintyje
- Apskaičiuojamas laikas, reikalingas pasiekti didžiausią jėgos įtempimą ar suspaudimą
- Vidutinės (vidurkio) jėgos per visą bandymo trukmę apskaičiavimas
- Jėga laike T
- Pertraukimo taškas
- Pirmas pikas
- Kontakto atidarymo / uždarymo jėga
- Vidutinė jėga

### PRIVALUMAI

- Naudojamas išorinis apkrovos elementas
- Automatinis prijungto jutiklio atpažinimas

- Horizontalus arba vertikalus ekrano pavertimas
- Jutiklinis spalvotas ekranas
- USB ir RS232 sąsaja
- TTL sąsaja prietaiso prijungimui prie kitų įrenginių
- Galima naudoti USB atmintinę
- Kalibravimo sertifikatas

#### **GALIMI MODELIAI**

<b>Modelis</b>	<b>Pajėgumas</b>	<b>Paklaida</b>	<b>Rezoliucija</b>
CNR CT R 20	20N	0.02N	0.002N
CNR CT R 50	50N	0.05N	0.005N
CNR CT R 100	100N	0.1N	0.01N
CNR CT R 200	200N	0.2N	0.02N
CNR CT R 500	500N	0.5N	0.05N
CNR CT R 1000	1000N	1N	0.1N
CNR CT R 2000	2000N	2N	0.2N
CNR CT R 5000	5000N	5N	0.5N
CNR CT R 10000	10000N	10N	1N
CNR CT R 20000	20000N	20N	2N
CNR CT R 50000	50000N	50N	5N

#### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Mėginių ėmimo dažnis: 5000 Hz
- Perkrovos apsauga: 200%
- Matavimo vienetai: KN, N, Lb, Kg, g, Oz
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 5 iki 15 min
- Atmintis: 1000 rezultatų
- Ekrano pavertimas: 90° ir 180°
- Maitinimas: įkraunamos baterijos, darbo laikas apie 8 val.
- Sąsajos: RS232 ir USB
- Duomenų perdavimas: 1000 įrašų per sekundę

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856