Jėgos matuoklio indikatorius PCE-N45F



Kaina:
499.88 € (be PVM)
604.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

JĖGOS MATUOKLIO INDIKATORIUS PCE-N45F

Jėgos matuoklio indikatorius naudojamas individualiems svėrimo sprendimams įgyvendinti. Prie jėgos matuoklio indikatoriaus galima prijungti apkrovos jutiklius, jėgos jutiklius, svėrimo platformas ir kitus jutiklius, kuriuose naudojami tenzometriniai jutikliai. Dėl to jėgos matuoklis indikatorius yra universali svorio, jėgos, sukimo momento ir kt. matavimo priemonė. Jėgos matuoklis indikatorius turi matavimo įvestį, prie kurios galima prijungti jutiklius naudojant 4 arba 6 laidų technologiją. Meniu galima naudoti tiksliam kalibravimui / reguliavimui atlikti iš jėgos matuoklio indikatoriaus. Jėgos matuoklis indikatorius turi daug galinių jungčių. Taigi, čia jėgos matuoklio indikatoriuje yra prijungtos 4 NO relės ir bepotencialė skaitmeninė įvestis. Išėjimus galima naudoti įvairiems procesams paleisti. Skaitmeninė įvestis naudojama jėgos matuoklio indikatoriui taruoti arba ekranui nustatyti į 0. Be šių funkcijų, jėgos matuoklio indikatorių galima ištrinti per sąsają. Analoginė išvestis naudojama rodomai vertei perduoti tiesiogiai iš jėgos matuoklio indikatoriaus.

PRIVALUMAI

- OLED ekranas
- DMS ekranas
- mV / V įvestis
- Relinė išvestis
- Bepotencialė skaitmeninė įvestis
- Sąsaja ir analoginė išvestis

TECHNINIAI DUOMENYS

- Signalo įvesties diapazonas: 0 - 10 mV
- Jautrumas: mV/V esant 5 V 2 mV/V
- Mažiausias jautrumas: 0,9 µV / D
- Signalo įvesties diapazonas: 0 - 15 mV
- Jautrumas: mV/V esant 5 V 3 mV/V
- Minimalus jautrumas: 0,9 µV / D
- Matavimo elemento maitinimo įtampa: 5 V
- Matavimo elementų skaičius: 1-6x 350 Om matavimo elementas (s)
- Ekranas: OLED 128 x 64 pikselių
- Vienetai: g, kg, t, kN, N, Nm
- Matavimo dažnis: 200 Hz
- Elektrinės jungtys: sraigtas 1 - 1,5 mm^2
- Maitinimo šaltinis: 24 V nuolatinė srovė
- Įvestis: < 6 W
- Apsaugos laipsnis: priekinė dalis: IP65
- Surinkimas: skydelio pjūvis
- Skydelio išpjovos dydis: 92 x 44 mm
- Matmenys: 110 x 62 x 119 mm
- Svoris: apie 440 g
- Darbo sąlygos: nuo -10 °C iki - 40 °C, maks. 95 % rh

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856