

# Jėgos matuoklis PCE-DFG N 10

**Kaina:****784.83 € (be PVM)****949.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## JĖGOS MATUOKLIS PCE-DFG N 10

PCE-DFG N 10 yra skaitmeninis jėgos matuoklis, skirtas matuoti tempimo ir gniuždymo jėgą iki 10 N. Jis skirtas tiksliems matavimams, kurio skiriamoji geba yra 0,005 N. Išmatuotos vertės rodomos dideliame, apšviestame, 180° kampu pasukamame ekrane, todėl visada užtikrinamas teisingas išmatuotų verčių rodymas, o tikslumas yra išskirtinis -  $\pm 0,1\%$ .

Be vidinės 100 išmatuotų verčių atminties, galima naudoti USB jungtį duomenims perduoti. Naudojant programinę įrangą išmatuotas vertes galima išsaugoti kompiuteryje ir vėliau įvertinti. Skaitmeninis jėgos matuoklis PCE-DFG N 10 dėl tvirto korpuso, patogaus meniu ir paprasto valdymo 8 mygtukais pasižymi dideliu patogumu naudoti. Jėgos matuoklis maitinamas iš baterijų, kurias galima įkrauti pridėtu įkrovikliu ir kurios leidžia prietaisui nepertraukiamai veikti 10 valandų. Šiomis savybėmis pasižymintis skaitmeninis jėgos matuoklis tinka kokybės kontrolei gamybos srityje, įeinančiai ir išeinančiai kontrolei, taip pat naujų komponentų kūrimui arba saugai svarbių komponentų bandymams.

### PRIVALUMAI

- Traukos ir slėgio jėgos matavimas
- 1600 Hz mėginių ėmimo dažnis
- Paklaidos riba 0,1 % matavimo diapazono
- PEAK funkcija (MIN / MAX)
- Ribinės vertės funkcija
- Skirtingi matavimo vienetai
- Automatinis arba rankinis saugojimas

- Grafinė analizė
- Automatinis orientacijos rodymas
- Data
- Valdymo ir vertinimo programinė įranga
- Reguliuojamas automatinis išjungimas
- Akumulatoriaus būsenos indikatorius
- Galimybė veikti tinkle
- Išsaugoti 100 rodmenų viduje arba neribotą skaičių į kompiuterį

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0-10 N
- Tikslumas:  $\pm 0,1$  % matavimo diapazono
- Skiriamoji geba: 0,005 N
- Matavimo vienetai: N, kg, lb, KPa
- Ekranas: 2,8" TFT grafinis ekranas
- Signalizacijos režimai: viduje, išorėje, įtrūkimas, išjungimas
- Mėginių ėmimo dažnis: 6-1600 Hz
- Saugojimas: 100 matavimų
- Maitinimo šaltinis: NiMh akumulatorius 6 V / 1600 mAh
- Akumulatoriaus veikimo laikas: apie 10 val.
- Įkrovimo adapteris: 12V / 1A
- Sąsaja: USB
- Perjungimo išvestis: 12 V / 50 mA
- Apsaugos klasė: IP 54
- Darbo ir laikymo sąlygos: nuo -10 °C iki 50 °C, 5-95 % santykinė drėgmė be kondensato
- Jėgos priėmimo elementas: M6 x 7 mm
- Matmenys: 200 x 97 x 42 mm
- Svoris: 540 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856