Jėgos matuoklis PCE-DFG N 10K



Kaina:
1319.88 € (be PVM)
1597.05 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

JĖGOS MATUOKLIS PCE-DFG N 10K

Jėgos matuokliu labai didele skiriamąja geba matuojamos tiek tempimo, tiek gniuždymo jėgos. Jos dažnai nustatomos bandymų laboratorijoje, pavyzdžiui, siekiant nustatyti takumo ribą, ištraukimo jėgą ir jėgą, reikalingą mygtukui ar jungikliui įjungti. Jėgos matuoklis tiekiamas su išoriniu matavimo elementu. Priklausomai nuo modelio, jėgos matuokliu galima išmatuoti iki 10000 N . Dar galima įsigyti 1000 N, 2500 N ir 5000 N modelių. Prie matavimo elementų galima pritaikyti įvairias kilpas arba kablius su M10 arba M12 sriegiu, tačiau prie matavimo elementų galima pritvirtinti ir savo pačių prietaisus su šiuo sriegiu. Jėgos matuoklis turi USB jungtį. Ši sąsaja leidžia nuskaityti matavimo duomenis į kompiuterio programinę įrangą. Taip galima kurti matavimo žurnalus, juos išsaugoti ir eksportuoti. Jėgos matuoklis turi grafinį skystųjų kristalų ekraną, kuriame išmatuotos reikšmės rodomos skaitine ir grafine išraiška. Be to, jėgos matavimo prietaisas yra apsaugotas pagal IP54, todėl gali būti naudojamas ir atšiaurioje pramoninėje aplinkoje, taip pat traukos ir slėgio bandymus galima lengvai atlikti lauke blogomis oro sąlygomis. Prie jėgos matuoklio galima pritaikyti įvairius jėgos bandymo stendus. Vidinė atmintis ir pridedami kabliukai, prailgintuvai ir antgaliai papildo šio jėgos matuoklio veikimą. Ypatinga PCE-DFG N jėgos matuoklio savybė yra ta, kad galima keisti skirtingų modelių matavimo kameras. Įvedus jautrumą mV/V, visas matavimo ląsteles galima naudoti tik su vienu rankiniu prietaisu.

PRIVALUMAI

- USB jungtis
- Grafinis ekranas
- Greitas atsako laikas
- Kompiuterio programinė įranga

- Išsaugoti 100 rodmenų viduje arba neribotai į kompiuterį
- Lengvai keičiamos matavimo ląstelės

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Matavimo diapazonas: 0 - 10,000 N /
- Skiriamoji geba: 5 N
- Tikslumas: ± 0,1 % matavimo diapazono
- Matavimo vienetai: N, kg, lb, KPa
- Ekranas: 2,8" TFT grafinis ekranas
- Signalizacijos režimai: vidinis, išorinis, įtrūkimas, išjungimas
- Mėginių ėmimo dažnis: 6 - 1600 Hz
- Saugojimas: 100 matavimų
- Maitinimo šaltinis: NiMH akumuliatorius, 6 V / 1600 mAh
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: apie 10 val.
- Maitinimo adapteris / įkrovimo adapteris: 12V / 1A
- Sąsaja: USB
- Perjungimo išvestis: 12V / 50 mA
- Apsaugos klasė: IP 54
- Darbo ir laikymo sąlygos: nuo -10 °C iki 50 °C, 5-95 % rh be kondensato
- Tvirtinimo sriegis / matavimo elementas: iki 1 000 N: M10; 2,500-10 000 N: M12
- Matmenys: 200 x 97 x 42 mm
- Svoris: 540 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856