

# Mikrobangų judesio jutiklis MVD-05A8

**Kaina:****18.88 € (be PVM)****22.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Mikrobangų judesio jutiklis "MVD-05A8"

Skirtas automatiniam apšvietimo ar kitų elektroninių prietaisų perjungimui aptikus judėjimą patalpoje. Skirtas naudojimui vidaus patalpose. Prietaiso ašis - mikrobangų judesio jutiklis, kuris siunčia ir gauna aukšto dažnio elektromagnetines bangas (5.8 GHz). Judesio aptikimas atliekamas naudojant Doplerio efektą arba matuojant atspindėtos bangos skirtumą nuo judančio objekto.

Jei jutiklio matymo lauke bus judantis objektas, prietaisas automatiškai įjungs šviesą (ar kitą elektros prietaisą) ir laikys tol, kol objektas bus pasiekiamas jutiklio matymo lauko. Po tam tikro laiko (nustatyto pagal vartotojo poreikius) šviesa ar kitas elektros prietaisas yra išjungiamas.

Prietaisas turi foto-optinį jutiklį ir specialų 8 segmentų DIP tipo jungiklį.

Mikrobangų judesio davikliai judėjimą gali aptikti už durų, langų, baldų ar net plonų sienų.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Darbinis dažnis: 5.8 GHz
- Maitinimo įtampa: 230 V AC
- Jutiklio tipas: mikrobangų
- Siųstuvo signalo stiprumas: 0.2 mW
- Korpusas: plastikas
- Rekomenduojama montavimo vieta: lubos, vidaus patalpose
- Rekomenduojamas montavimo aukštos: 2.5 m
- Judesio aptikimo kampas: 360

- Judesio aptikimo diapazonas: 2 m / 5 m / 10 m
- Uždelsimo reguliavimas: 12 s / 3 min / 15 min / 30 min
- Šviesos slenksčio reguliavimas: 10 lux / 100 lux / 500 lux / 2000 Lux
- Maksimali varžinė apkrova: 1200/5 A 220-240V AC 600/5 A su 110-130V AC
- Maksimali indukcinė apkrova: 300 W / 2.5 A esant 220-240V AC, 150 W / 2.5 A esant 110-130V AC
- Jutiklio kontrolė: yra
- Reguliuojamas jutiklio jautrumas: yra
- Reguliuojamas šviesos įjungimo laikas: yra
- Apsaugos faktorius: IP20
- Darbinė temperatūra: -15 °C ~ + 70 °C
- Matmenys: ø96 x 45 mm
- Svoris: 100 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856