

# PIR judesio jutiklis El home MD-19B7

**Kaina:****8.68 € (be PVM)****10.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PIR JUDESIO JUTIKLIS EL HOME MD-19B7

El home MD-19B7 judesio jutiklis yra skirtas tiems, kurie ieško patikimo sprendimo automatiniam 12-24 V apšvietimo ar kitos atitinkamos įrangos valdymui.

Šis įrenginys yra idealus naudoti vidinėse patalpose, kadangi jis montuojamas tiesiai prie lubų.

El home MD-19B7 pagrįstas pasyviaja infraraudonųjų spindulių technologija, užtikrinančia tikslų judėjimo aptikimą. Tačiau tai ne vienintelė šio jutiklio savybė - jame taip pat integruotas fotooptinis jutiklis, kuris padeda reguliuoti apšvietimą pagal aplinkos šviesos sąlygas.

Vienas iš pagrindinių šio jutiklio privalumų yra DIP jungikliai, leidžiantys vartotojui lengvai adaptuoti jutiklio parametrus pagal asmeninius poreikius. Su jais galima:

- Reguluoti jutiklio jautrumą: galima pasirinkti tarp dviejų nuotolių - 3 m arba 6 m.
- Nustatyti apšvietimo išlaikymo trukmę: nuo trumpų 5 sekundžių iki ilgesnio 8 minučių laikotarpio.
- Keisti išorinės šviesos slenkstį: nuo švelnaus 10 lx iki ryškaus 2000 lx.

Taip pat svarbu paminėti, kad šis jutiklis gali aptikti judėjimą kampuose - tarp 120° ir 360°, užtikrindamas visapusišką patalpos stebėjimą.

Investuokite į El home MD-19B7 judesio jutiklį, jei ieškote patikimo, lengvai pritaikomo ir efektyvaus apšvietimo valdymo sprendimo. Jis suteiks jums lankstumą, saugumą ir komfortą, kuriuo galėsite mėgautis kasdien.

## TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Maitinimo įtampa: 12 arba 24 V DC;
- Apsaugos faktorius: IP20;

- Medžiaga: Plastmasė;
- Jutiklio tipas: PIR;
- Rekomenduojama montavimo vieta: pertvaros;
- pakabinamos lubos, baldų lentos ir kt.;
- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 1,8–2,5 m / 2,2–4 m (siena / lubos);
- Judesio aptikimo kampas: 120 ° / 360 °;
- Judesio aptikimo diapazonas (aptikimo lauko skersmuo): 3 m / 6 m;
- Laiko delsos reguliavimo diapazonas: 5 sek. / 30 sek. / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 8 min.;
- Išorinio apšvietimo slenksčio reguliavimo diapazonas: 10 liuksų / 2000 liuksų;
- Leidžiama apkrova: Maksimali apkrova esant 12 V DC 60 W;
- Maksimali apkrova prie 24 V nuolatinės srovės: 120 W;
- Jutiklio parametrų reguliavimas: Taip;
- Jutiklio jautrumo reguliavimas: Taip;
- Apšvietimo atsarginio laiko reguliavimas: Taip;
- Išorinio apšvietimo reguliavimas: Taip;
- Būsto apsaugos faktorius :IP20;
- Jutiklio veikimo temperatūros diapazonas: -18°C ~ + 40°C;
- Jutiklio matmenys: (A x P x G) 22 x 55 x 36 mm;
- ø17 x 25 mm;
- Jutiklio grynas svoris: 41 gr.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856