

Kavos ir kakavos pupelių drėgmės matuoklis Draminski HMM&G



KAVOS IR KAKAVOS PUPELIŲ DRĖGMĖS MATUOKLIS DRAMINSKI HMM&G

HMM&G yra drėgmės matuoklis su išoriniu zondų, skirtas kavos ir kakavos pupelių drėgmės bei temperatūros stebėjimui tiesiai didmaišiuose. Prietaisas leidžia greitai ir tiksliai nustatyti sukauptų pupelių drėgmės lygį ir temperatūrą. Rekomenduojamas plantacijų savininkams, kavos ir kakavos importuotojams bei eksportuotojams.

Matavimai atliekami pasirenkant produkto tipą: C01 – kava, C02 – kakava, C03 – universali kreivė, skirta prietaiso veikimo patikrai. Drėgmė matuojama varžos metodu. Automatinė temperatūros kompensacija pagerina drėgmės matavimo tikslumą ir gali būti išjungiamą, o naudotojas gali savarankiškai koreguoti prietaiso rodmenis. Temperatūra rodoma pasirinktinai °C arba °F skalėje.

Prietaiso atmintyje galima išsaugoti iki 50 matavimo rezultatų bei peržiūrėti mažiausią, didžiausią ir vidutinę vertes. Rezultatai rodomi 3,5 skaitmens LCD ekrane, valdymas atliekamas membranine klaviatūra.

Matuoklis turi 56 cm ilgio nerūdijančio plieno zondą, prijungiamą 140 cm kabeliu, užtikrinanti ilgą amžių ir atsparumą korozijai. Ergonomiška rankena leidžia patogiai ir stabiliai atlikti matavimą nepriklausomai nuo pupelių tipo ar maišo formos. Prietaisas maitinamas viena 9 V baterija, kurios užtenka apie 100 valandų nepertraukiamo darbo; išsikrovus apie tai pranešama automatiškai.

Komplektacija: matuoklis HMM&G, matavimo zondas su jungiamuoju kabeliu, zondo apsauginis kištukas transportavimui, 1 × 6F-22 9 V baterija, transportavimo pakuotė iš ECO kartono, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Kavos ir kakavos pupelių drėgmės ir temperatūros matavimas tiesiai didmaišiuose
- Išorinis 56 cm ilgio zondas su 140 cm kabeliu
- Trys produkto kreivės: kava, kakava ir universali patikros kreivė
- Automatinė temperatūros kompensacija drėgmės matavimo tikslumui gerinti
- Galimybė savarankiškai koreguoti rodmenis
- Iki 50 matavimo rezultatų atmintis su mažiausios, didžiausios ir vidutinės vertės peržiūra
- Nerūdijančio plieno zondas – atsparus korozijai
- Ergonomiška rankena patogiam ir stabiliam matavimui

- Temperatūros skalės pasirinkimas °C arba °F
- Ilga darbo trukmė – apie 100 val. su viena baterija

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimas

- Matuojami parametrai: drėgmė ir temperatūra
- Drėgmės matavimo metodas: varžos
- Matuojami produktai: C01 – kava, C02 – kakava, C03 – universali kreivė (veikimo patikra)
- Drėgmės rezoliucija: 0,1 %
- Temperatūros rezoliucija: 1 °C
- Temperatūros matavimo tikslumas: ± 1 °C
- Drėgmės matavimo diapazonas (esant 20 °C): C01 – 12,0 – 87,0 %; C02 – 6,5 – 81,5 %; C03 – 10,0 – 85,0 %
- Drėgmės matavimo diapazonas (esant 30 °C su kompensacija): C01 – 11,0 – 86,0 %; C02 – 5,5 – 80,5 %; C03 – 9,0 – 84,0 %
- Temperatūros matavimo diapazonas: 1 – 100 °C
- Temperatūros kompensacija: automatinė, su galimybe išjungti
- Rodmenų korekcija: iš klaviatūros
- Matavimo valdymas: vienos sistemos mikrokompiuteris

Valdymas, atmintis ir zondas

- Ekranas: LCD, 3,5 skaitmens
- Valdymas: membraninė klaviatūra
- Atmintis: iki 50 matavimo rezultatų (mažiausia, didžiausia, vidutinė vertė)
- Zondas: nerūdijantis plienas, darbinės dalies ilgis 56 cm
- Jungiamojo kabelio ilgis: 140 cm

Maitinimas

- Maitinimas: 1 × 9 V baterija (6F22)
- Srovės sąnaudos: ~4 mA
- Nepertraukiamo darbo laikas: ~100 val.
- Išsikrovusios baterijos indikatorius: automatinis

Bendri parametrai

- Matuoklio matmenys: 200 × 85 × 120 mm
- Svoris: 800 g (su baterija)
- Rekomenduojama laikymo temperatūra: 5 – 45 °C
- Gamintojas: Dramiński S.A. (Lenkija)
- Garantija: 3 metai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856