

Belaidis dviejų kamerų šviesoforų rinkinys Ø200



BELAIDIS DVIEJŲ KAMERŲ ŠVIESOFORŲ RINKINYS Ø200

Belaidžių šviesoforų rinkinys skirtas valdyti pakaitiniam (švytuokliniam) eismui siaurose kelio atkarpose, kuriose transporto priemonės negali prasilenkti abiem kryptimis vienu metu. Rinkinį sudaro du šviesoforai, veikiantys belaidžiu principu: valdikliai užprogramuojami veikti pagal laikrodžio principą – signalizacija pradeda tuo pačiu nustatytu laiku pagal įvestus parametrus. Šviesoforai nesusieti tarpusavio ryšiu ir veikia savarankiškai, todėl vienam sugedus antrasis toliau veikia įprastai.

Šviesoforo įtaisas atsparus mechaniniams pažeidimams. Apsauginis vamzdelis aplink lempas atlieka ir apsauginę, ir laikiklio funkciją. Kontrastinis ekranas naudojamas signalui nuo fono atskirti – jis pagerina švytinčių lempų matomumą ir taip padidina saugumą. Šviesoforą ant stulpo galima pasukti 360° kampu, todėl lengviau tinkamai nustatyti signalą artėjančių transporto priemonių atžvilgiu. Sistemą galima plėsti, pavyzdžiui, iki T tipo sankryžos.

Rinkinys naudojamas siekiant padidinti eismo pralaidumą ir sklandumą, užtikrinti saugesnį eismą siauroje kelio atkarpoje, kai nematyti priešingo galo ar esama kitų kliūčių (nuokalnė, posūkis), ir sutrumpinti gaištamą laiką siauroje atkarpoje.

Komplektacija: du belaidžiai šviesoforai Ø200, 3 pakuotės (dėžės). Baterijos į komplektą neįeina.

PRIVALUMAI

- Rinkinys iš dviejų belaidžių šviesoforų pakaitiniam eismui valdyti
- Padidina eismo pralaidumą ir sklandumą siauroje kelio atkarpoje
- Saugesnis eismas, kai nematyti priešingo kelio galo (nuokalnė, posūkis)
- Atsparus mechaniniams pažeidimams – apsauginis vamzdelis aplink lempas
- Kontrastinis ekranas pagerina signalo matomumą
- Sukamas 360° kampu – lengva tinkamai nukreipti signalą
- Savarankiškas veikimas: vienam šviesoforui sugedus, antrasis veikia toliau
- Galimybė plėsti sistemą (pvz., iki T tipo sankryžos)

- Reguluojamas prieblandos ryškumas (diena 100 % / naktis 30 %)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: SWTZ-2/200/D
- Maitinimas: 12 V (rekomenduojama ne mažesnės kaip 120 Ah talpos baterija)
- Aktyvus gaubto skersmuo: 200 mm
- Šviestuvo gaubto spalva: raudona ir žalia
- Šviesos šaltinis: šviesos diodai, 500 cd
- Vidutinės vienos lempos paros energijos sąnaudos (12 val. dienos, 12 val. nakties režimu): diodų kasetė – 0,15 A
- Vidutinės vienos lempos paros energijos sąnaudos: 0,4 A
- Vežimėlio (baterijos dėžės) matmenys: 24 × 52 × 24–33 cm
- Prieblandos ryškumo reguliavimas: diena 100 % / naktis 30 %
- Rinkinyje: 2 šviesoforai
- Pakuotė: 3 dėžės

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856