

Atveriamų kiemo vartų automatika BFT KUSTOS BT A serija



BFT kiemo vartų automatika

BFT - tarptautinė kompanija gaminanti stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatiką gyvenamiesiems ir komerciniams objektams. BFT kiemo vartų automatika pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, išmanumu bei plačiu papildomų priedų pasirinkimu, kurie dar labiau padidina kiemo vartų automatikos saugumą ir komfortą. Šiuo metu įmonė turi 20 filialų ir daugiau kaip 530 platintojų tinklą 120 šalių. BFT kiemo vartų automatika pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.



Atveriamų kiemo vartų automatika BFT KUSTOS BT A serija

Šios serijos BFT kiemo vartų automatika suprojektuota taip, kad būtų galima greitai ir lengvai sumontuoti įrangą ir paleisti naudojimui. Serija skirta naudoti gyvenamuosiuose objektuose, vartams iki 500 kg svorio ir iki 3 metrų pločio.

Tai nereversinė elektromechaninė 24V atveriamų kiemo vartų automatika, pilnai apsaugota nuo išorinių medžiagų (vandens, dulkių, purvo) patekimo. Vartų pavara sukurta taip, kad būtų sunku pasiekti visas judančias dalis, taip apsaugant žmones nuo galimo pavojaus.

Kiemo vartų automatika turi magnetinius galinius išjungėjus, kurie leidžia patogiai nustatyti kiemo vartų atsivėrimo ribas. Norint tvirčiau užfiksuoti vartus, šiai vartų automatikai reikia papildomai naudoti gaudytuvus ant žemės (bet nėra būtina).

Išmanus kliūčių aptikimas

Integruota sistema leidžia bet kuriuo metu tiksliai žinoti vartų padėtį ir greitį. Taip užtikrinamas visiškas pavaros judėjimo tikslumas. Jei vartų kelyje atsiranda kliūtis, vartų pavara sustoja, taip neleisdama vartams suspausti atsiradusio objekto.

Individualus atveriamų kiemo vartų automatikos pritaikymas

Parduodame įvairią papildomą įrangą, leidžiančią išplėsti vartų automatikos saugumo ir komforto savybes. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis.

KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS TECHNINIAI PARAMETRAI

	Kiemo vartų automatika KUSTOS BT A25	Kiemo vartų automatika KUSTOS BT A40
Maksimalus vartų svoris	400 kg	500 kg
Maksimalus vartų plotis (gali skirtis nuo vartų tipo)	2 metrai	3 metrai
Variklio įtampa	24 V	24 V
Ribinio jungiklio tipas	magnetinis	magnetinis
Poveikio reakcija	D-Track	D-Track
Sulėtėjimas	yra	yra
U-Link sistema	nepalaikoma	nepalaikoma
Valdymo blokas	Thalia	Thalia
Maitinimas	230 V	230 V
Maksimalus galingumas	40 W	40 W
Alkūnės eiga	295 mm	355 mm
Maks. atidarymo kampas	118 °	126 °
Pilno atidarymo ciklo trukmė	13 sek.	17 sek.
Užraktas	mechaninis	mechaninis
Avarinis atrakinimas	vienetinis raktas	vienetinis raktas
Naudojimo dažnumas	intensyvus	intensyvus
Apsaugos klasė	IP44	IP44
Darbinė temperatūra	nuo -20 iki 55 °C	nuo -20 iki 55 °C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856