

# Atveriamų kiemo vartų automatika BFT VIRGO SMART BT A 20

**Kaina:****559.96 € (be PVM)****677.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**BFT kiemo vartų automatika**

BFT - tarptautinė kompanija gaminanti stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatiką gyvenamiesiems ir komerciniams objektams. BFT kiemo vartų automatika pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, išmanumu bei plačiu papildomų priedų pasirinkimu, kurie dar labiau padidina kiemo vartų automatikos saugumą ir komfortą. Šiuo metu įmonė turi 20 filialų ir daugiau kaip 530 platintojų tinklą 120 šalių. BFT kiemo vartų automatika pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.



## Varstomų kiemo vartų automatika BFT VIRGO SMART BT A 20

BFT varstomų kiemo vartų automatika, skirta vartams iki 2 metrų pločio ir 200 kg svorio. Nereversinė, mechaninė 24V varstomų vartų automatika. Dėka savo konstrukcijos, ši kiemo vartų automatika tinkama montuoti ant platesnių stulpų. Idealiai tinka montavimui gyvenamuosiuose objektuose ar objektuose, kur nėra itin didelio vartų atidarymo ir uždarymo intensyvumo.

**Patikima ir saugi varstomų kiemo vartų automatika**

BFT vartų automatika pasižymi optimaliu veikimu, tolygiu vartų atidarymu ir uždarymu, kliūčių aptikimu bei puikiais darbinėmis savybėmis net ir sudėtingesnėmis oro sąlygomis. Yra vartų sulėtėjimo funkcija. Valdymo blokas yra įmontuotas pavaroje, todėl montavimas yra žymiai paprastesnis.

## Individualus atveriamų kiemo vartų automatikos pritaikymas

Parduodame įvairią papildomą įrangą, leidžiančią išplėsti vartų automatikos saugumo ir komforto savybes. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis.

### VARSTOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS PARAMETRAI

Parametras	Kiemo vartų automatika BFT VIRGO SMART BT A 20
Maksimalus vartų svoris	200 kg
Maksimalus vartų plotis	2 m
Variklio įtampa	24V
Galinio jungiklio tipas	elektromechaninis
Poveikio reakcija	elektroninis sukimo momento ribotuvas
Vartų pavaros sulėtėjimo funkcija	yra
U-Link	palaikoma
Maitinimo įtampa	110 W
Maksimalus atidarymo kampas	120 °
Atidarymo ciklo laikas	14 sek.
Užraktas	mechaninis
Avarinis atrakinimas	vienetiniu raktu
Naudojimo dažnumas	pusiau intensyvus
Apsaugos klasė	IP44
Darbinė temperatūra	nuo -20 iki 55 °C

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

