Atveriamų kiemo vartų automatika SOMMER Twist 350 (450 mm)



Kaina:
719.96 € (be PVM)
871.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Sommer kiemo vartų automatika
SOMMER (Vokietija) yra vienas pirmaujančių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimą, aukštos kokybės kiemo vartų automatiką, garažo vartų automatiką, automatines žaliuzes bei nuotolinio valdymo sprendimus namams. SOMMER kiemo vartų automatikos asortimentą sudaro sistemos, skirtos individualių namų bei komercinių objektų atveriamiems ir stumdomiems kiemo vartams. Galime pasiūlyti SOMMER kiemo vartų pavaras tiek nedideliems, tiek didelių gabaritų, net iki 1000 kg sveriantiems vartams.

Atveriamų kiemo vartų automatika SOMMER Twist 350

Galinga atveriamų kiemo vartų automatika vartams su sąvaromis iki 4 m pločio ir 700 kg svorio. Nepaisant to, kad ši pramoninių vartų pavara tinka itin didelių gabaritų vartams, ji kartu išlaiko ir elegantišką dizainą. Kiemo vartų automatika papildyta patentuota stabdžių sistema, užtikrinančia pavaros variklio apsaugą nuo mechaninės perkrovos.

Atveriamų kiemo vartų pavara atlaiko iki 2 tonų jėgą, pavyzdžiui, stipraus vėjo gūsius, vandalizmo atvejus ar bandymus įsilaužti.

Kiemo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.

Atveriamų kiemo vartų automatikos komplektacija
2 kiemo vartų pavaros, valdymo blokas, nuotolinio valdymo pultelis Pearl

---

Dalinė vartų atidarymo funkcija
Leidžia atidaryti tik dalį vartų ir į kiemą patekti pėsčiomis ar dviračiu. Tai itin patogu, nes nėra būtinybės montuoti papildomų vartelių.
Automatinio užrakto funkcija
Automobiliui pravažiavus ir automatinio užsidarymo funkcija praėjus nustatytam laikui.
DPS (Dynamic Power System) sistema
Vartų pavara mokosi savarankiškai ir veikia ekonomiškiausiu būdu. Kiemo vartų automatika prisitaiko prie aplinkos ir visada juda tuo pačiu greičiu.
Kliūčių identifikavimas
Apsaugo nuo sužeidimų ir žalos turtui: aptikta kliūtis reiškia, kad automatikai veikti staiga prireikia daugiau jėgos. Tokiu atveju kiemo vartų pavara sustoja arba atšaukia veiksmą.
Saugumą užtikrinantis automatinis fiksavimas
Jei bandoma per prievartą stumti vartus, automatika priešinasi jėgai automatiškai juos užsifiksuodama. Net jei stiprus vėjas veikia uždarytus vartus, automatika automatiškai juos stumia į priekį.
Avarinis vartų pavaros atrakinimas
Esant elektros tiekimo sutrikimams vartus galima atverti mechaniškai naudojantis raktu.
Automatikos pajungimas yra ne vartų apačioje
Tai sumažina pažeidimų galimybę dėl montavimo aukščio. Dėl šios priežasties kiemo vartus galima montuoti žemiau taip padidinat saugumą ir pagerinant objekto išvaizdą.
Galimybė kombinuoti automatiką
Jei aktyvi kiemo vartų sąvara yra maža, galima naudoti silpnesnę automatiką nei plačiai vartų sąvarai. Automatiką kombinuoti galima su pavaromis Twist 200 E/ EL ir Twist XL.
SOMloq2 radijo kontrolės sistema
Sistema užtikrina maksimalų saugumą, nes yra šifruojama AES 128 bitų šifru. Taip pat sistema pasižymi aukštu radijo diapazonu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Tipas	atveriamų vartų pavara
Maksimalus kiemo vartų sąvaros svoris	700 kg (esant maksimaliam sąvaros pločiui 1,5 m)
Maksimalus kiemo vartų sąvaros plotis	4 m (esant maksimaliam sąvaros svoriui 250 kg)
Maksimalus išsiskleidimas	450 mm
Maitinimas	AC 220–240 V; DC 24 V; 50/ 60 Hz
Veikimo temperatūros diapazonas	nuo -30°C iki +70°C
Apsaugos klasė	automatika IP44; valdymo blokas IP65

Reikalingas individualus kiemo vartų automatikos sprendimas?
Turime platų įrangos pasirinkimą įvairių tipų atveriamiems kiemo vartams. **Susisiekite su mumis** - supažindinsime su turimais modeliais, atsakysime į rūpimus klausimus, patarsime, kokia kiemo vartų automatika jums geriausiai tiktų.

Taip pat atliekame kiemo vartų automatikos montavimo, remonto, priežiūros, pakeitimo darbus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856