

Atveriamų kiemo vartų automatikos komplektas CAME A-5000A MINI

**Kaina:****752.02 € (be PVM)****909.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ATVERIAMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS KOMPLEKTAS CAME A-5000A MINI

CAME A-5000A (MINI) – tai patikima automatikos sistema, skirta atveriamiems kiemo vartams su iki 5 m pločio ir 400 kg svorio varčiomis. Dvi linijinės pavaros užtikrina stabilų vartų valdymą, todėl ši sistema puikiai tinka didesniems įvažiavimams, kur svarbus ne tik saugumas, bet ir patikimumas.

Pavaros aprūpintos integruotais elektromechaniniais galiniais išjungėjais, leidžiančiais atsisakyti žeminių atramų. Dėl 230 V maitinimo, 150 W galios ir net 3000 N stūmos jėgos įranga užtikrina sklandų veikimą net esant didesnėms apkrovoms. ~32 sek. atidarymo laikas (iki 90°) tinkamas vartotojams, vertinantiems tolygų darbą.

IP44 apsaugos klasė garantuoja įrangos atsparumą dulkėms ir drėgmei. Avarinio atrakinimo funkcija leidžia rankiniu būdu atidaryti vartus, jei sutrinka elektros tiekimas.

Komplektacija: 2 × pavaros CAME A-5000A su galiniais išjungėjais, valdymo blokas ZF1N, atpažinimo kortelė AF43S, 1 × pultelis TOP44RBN (kintamo kodo), fotoelementų kompleksas DIR10.

PRIVALUMAI

- Tinka varčioms iki 5 m pločio ir 400 kg svorio
- 3000 N stūmos jėga užtikrina sklandų vartų valdymą
- Elektromechaniniai galiniai išjungėjai leidžia atsisakyti žeminių atramų
- IP44 apsauga užtikrina atsparumą dulkėms ir drėgmei
- Intensyvumas iki 50 % leidžia naudoti sistemą dažniau

- Avarinis rankinis atrakinimas leidžia atidaryti vartus nutrūkus elektrai
- Tinkama naudoti nuo -20 °C iki +50 °C temperatūros sąlygomis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V
- Variklio galia: 150 W
- Varčios ilgis: iki 5 m
- Varčios svoris: iki 400 kg
- Maks. stūmos jėga: 3000 N
- Atidarymo laikas (90°): ~32 s
- Intensyvumas: 50 %
- Srovės sunaudojimas: 1,2 A
- Galiniai išjungėjai: elektromechaniniai
- Apsaugos klasė: IP44
- Darbinė temperatūra: -20 °C ... +50 °C
- Pagaminta: Italijoje
- Garantija: 24 mėn.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856