Atveriamų kiemo vartų automatikos komplektas CAME ATS30 AGS



Kaina:
495.83 € (be PVM)
599.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ATVERIAMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS KOMPLEKTAS CAME ATS30 AGS

CAME ATS30 AGS – tai aukštos kokybės linijinė pavara, skirta atveriamiems kiemo vartams iki 3 metrų ilgio ir 400 kg svorio. Įrenginys veikia 230 V įtampa, turi 250 W galios variklį ir pasižymi plačiu atidarymo kampu nuo 90° iki 120°, todėl puikiai tinka kiemams su ribota erdve arba nestandartiniu įvažiavimu.

Pavara veikia greitai – iki 90° kampo atsidaro per maždaug 15 sekundžių. Stūmos jėga, siekianti 400–3000 N, leidžia patikimai judinti net ir sunkesnes varčias. Mechaninė konstrukcija pagaminta iš tvirtų medžiagų, o IP54 apsaugos klasė ir veikimas nuo –20 °C iki +55 °C garantuoja atsparumą aplinkos sąlygoms.

Avariniu atveju vartus galima atrakinti rankiniu būdu. Pavara suderinama su CAME valdymo blokais (ZF1N ir kt.) bei kitais sistemos komponentais, todėl gali būti lengvai integruojama į jau esamą automatiką.

Komplektacija: 2 × pavaros ATS30 AGS, valdymo plokštė ZF1N, atpažinimo plokštelė AF43S, 2 × pulteliai TOP44RBN (kintamo kodo), fotodaviklių pora DIR10, LED lemputė 230 V, lempos laikiklis, antena 433 MHz.

PRIVALUMAI

- Tinka vartų varčioms iki 3 m ilgio ir 400 kg svorio
- Platus atidarymo kampas: 90°–120° – patogu ribotoje erdvėje
- Greitas atidarymas – apie 15 s iki 90°
- Stūmos jėga 400–3000 N – pakanka ir sunkesnėms varčioms
- Tvirta, nuo oro poveikio apsaugota konstrukcija (IP54)
- Patikimas veikimas esant –20 °C … +55 °C temperatūroms

- Rankinis atrakimas elektros dingimo atveju
- Suderinama su CAME ZF1N ir kitais valdymo blokais

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V
- Galingumas: 250 W
- Varčios ilgis: iki 3 m
- Varčios svoris: iki 400 kg
- Atidarymo kampas: 90°–120°
- Atidarymo greitis (90°): ~15 s
- Maks. stūmos jėga: 400–3000 N
- Maks. srovė: 1 A
- Intensyvumas: iki 20 ciklų/val.
- Darbinė temperatūra: –20 °C ... +55 °C
- Apsaugos klasė: IP54
- Pagaminta: Italijoje
- Garantija: 24 mėn.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856