# Atveriamų vartų automatika V2 DRYS



**Italų gamintojo V2 kiemo vartų automatika**
Nuo 1985 metų veikianti įmonė siūlo integruotus, inovatyvius automatizavimo sprendimus industriniams ir gyvenamiesiems objektams. Įmonės V2 sprendimai - atveriamų ir stumdomų kiemo vartų automatika, garažo vartų automatika, automatiniai kelio užtvarai, pastatų automatika, durų automatika, žaliuzių automatika ir kiti susiję sprendimai.

**Esame įgaliotas įmonės atstovas Lietuvoje.** Ne tik parduodame įrangą, tačiau ir montuojame bei atliekame techninį aptarnavimą.

## Atveriamų vartų automatika V2 DRYS

230V hidraulinė pavara atveriamiems kiemo vartams su sąvarų ilgių iki 7 metrų. Galimos keturios šios serijos vartų automatikos versijos:

- 230V reversinis vartų variklis sąvaroms iki 3 metrų ilgio
- 230V nereversinis vartų variklis sąvaroms iki 1.8 metro ilgio
- 230V reversinis vartų variklis sąvaroms iki 7 metrų ilgio
- 230V nereversinis vartų variklis sąvaroms iki 5 metrų ilgio

### ATVERIAMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS PRIVALUMAI

- Puikiai tinka intensyviam naudojimui
- Tinka tiek dešinės, tiek kairės pusės sąvarom
- Reversinė versija ir versija su atidarymo ir uždarymo užraktu
- Mechanizmo uždarymo amortizatorius (DRYS390-R ir DRYS390-I modeliai)
- Paspaudimo ir patraukimo sureguliavimas naudojant reguliuojamus vožtuvus
- IP54 apsaugos klasė
- Darbinė temperatūra nuo -25 iki +70°C

### DRYS serijos vartų automatikos modelių palyginimas

| Parametrai | Kiemo vartų pavara DRYS270-R | Kiemo vartų pavara DRYS270-I | Kiemo vartų pavara DRYS390-R | Kiemo vartų pavara DRYS390-I |
|---|---|---|---|---|
| **Maksimalus sąvaros ilgis (m)** | 3 | 1,8 | 7 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maksimalus sąvaros svoris (kg)** | 350 | 350 | 700 | 700 |
| **Maitinimo šaltinis (V / Hz)** | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| **Pilnos apkrovos srovė (A)** | 1 | 1 | 1,9 | 1,9 |
| **Maksimali galia (W)** | 250 | 250 | 350 | 350 |
| **Atidarymo laikas 0 ÷90° (sek.)** | 20 | 20 | 30 | 30 |
| **Maksimalus išsiskleidimas (mm)** | 270 | 270 | 390 | 390 |
| **Veikimo greitis (m/s)** | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| **Maksimali jėga (N)** | 5500 | 5500 | 7800 | 7800 |
| **Darbo ciklas (%)** | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **Svoris (kg)** | 8 | 8 | 10 | 10 |

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856