

Linijinė pavara CAME ATI5000

**Kaina:****314.01 € (be PVM)****379.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LINIJINĖ PAVARA CAME ATI5000

CAME ATI5000 - tai patikima ir universali linijinė pavara, skirta didelių atveriamų kiemo vartų automatikai. Šis modelis pritaikytas varčioms iki 5 m ilgio ir 400 kg svorio, todėl idealiai tinka tiek gyvenamųjų namų, tiek komercinių objektų įvažiavimams.

Aliuminio korpusas užtikrina tvirtumą ir atsparumą aplinkos poveikiui, o viduje esanti uždara sraigtinė pavara saugoma nuo dulkių ir drėgmės. Elektromechaniniai galiniai išjungėjai leidžia tiksliai nustatyti vartų atidarymo ir uždarymo ribas, o jų dėka nereikia papildomų žeminių atramų.

Pavara užtikrina 3000 N stūmos jėgą, todėl gali valdyti net ir sunkesnes varčias. Esant elektros tiekimo sutrikimams, vartai gali būti atrakinti rankiniu būdu naudojant mechaninį raktą.

ATI5000 suderinama su įvairiais CAME valdymo blokais, įskaitant ZF1N, ZF1 bei ZL serijas, ir gali būti montuojama tiek vidinėje, tiek išorinėje vartų pusėje.

PRIVALUMAI

- Skirta vartų varčioms iki 5 m ilgio ir 400 kg svorio
- Patvarus aliuminio korpusas atsparus oro sąlygoms ir korozijai
- Uždara sraigtinė pavara užtikrina atsparumą dulkėms ir drėgmei
- Integruoti mechaniniai galiniai išjungėjai leidžia atsisakyti žeminių atramų
- Didelė 3000 N stūmos jėga užtikrina sklandų vartų judėjimą
- Avariniu atveju vartai gali būti atrakinti mechaniniu raktu
- Pavara tinkama naudoti esant nuo -20 °C iki +55 °C temperatūrai

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V AC, 50/60 Hz
- Variklio galia: 150 W
- Varčios ilgis: iki 5 m
- Varčios svoris: iki 400 kg
- Atidarymo laikas (90°): 19–32 s
- Maks. stūmos jėga: 3000 N
- Maks. srovės suvartojimas: 1,2 A
- Intensyvumas: 50 %
- Galiniai išjungėjai: elektromechaniniai
- Apsaugos klasė: IP44
- Darbinė temperatūra: -20 °C ... +55 °C
- Korpuso medžiaga: aliuminis
- Pagaminta: Italijoje
- Garantija: 24 mėn.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856