Požeminė atveriamų vartų pavara SUB R



Kaina:
2308.64 € (be PVM)
2793.45 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BFT garažo vartų automatika
BFT garažo vartų automatika sukurta naudoti industrinėse, komercinėse aplinkose bei gyvenamuosiuose objektuose. Garažo vartų pavaros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, išmanumu, tvirta konstrukcija. Valdymo bloko mikroprocesorių technologija leidžia garažo vartų automatiką naudoti intensyviai, o kartu yra užtikrinamas maksimalus patikimumas net ir bėgant laikui. BFT garažo vartų automatika pagaminta Italijoje.

POŽEMINĖ ATVERIAMŲ VARTŲ PAVARA SUB R
SUB R - požeminė atveriamų vartų pavara yra sukurta siekiant užtikrinti patikimą ir ilgalaikį vartų valdymą, ypač tinkanti intensyviam naudojimui.
Ši pavara gali valdyti vieną vartų varčią, kuri yra iki 800 kg svorio ir iki 1.8 metrų pločio, užtikrindama sklandų ir saugų vartų atidarymą bei uždarymą.
Su 250 W galingumu ir 130° atidarymo kampu, SUB R pavara užtikrina greitą ir efektyvų vartų atidarymą bei uždarymą. Ciklo trukmė yra 14 sekundžių, įskaitant sulėtinimo funkciją, kuri padidina saugumą naudojimo metu.
Hidraulinis užraktas suteikia papildomą saugumą ir patikimumą.
Pagaminta su aukščiausios kokybės medžiagomis, SUB R atlaiko ekstremalias temperatūras nuo -30°C iki +60°C, o IP67 apsaugos lygis užtikrina, kad įranga būtų saugi ir patikima naudoti įvairiomis oro sąlygomis.
Tai yra puikus pasirinkimas tiek pramoninėms, tiek privačioms sritims, kur reikalingas patikimas, ilgaamžis ir saugus vartų valdymas.
TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Modelis**: SUB R.

- **Valdymo Blokas**: RIGEL 6.
- **Maitinimas**: 230 V ±10%, 50/(*60Hz).
- **Pavaros Įtampa**: 230V.
- **Maksimalus Galingumas**: 250 W.
- **Vartų Varčios Maksimalus Plotis ir Svoris**: 1.8m ir 800kg.
- **Atidarymo Kampas**: 130°.
- **Ciklo Trukmė**: 14 sekundžių + sulėtinimas.
- **Užraktas**: Hidraulinis.
- **Sulėtinimas**: Taip.
- **Intensyvumas**: Skirta labai intensyviam naudojimui.
- **Apsaugos Lygis**: IP67.
- **Darbinė Temperatūra**: Nuo -30°C iki +60°C.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856