

Stumdomų kiemo vartų automatika V2 HYPERFOR



Italų gamintojo V2 kiemo vartų automatika

Nuo 1985 metų veikianti įmonė siūlo integruotus, inovatyvius automatizavimo sprendimus industriniams ir gyvenamiesiems objektams. Įmonės V2 sprendimai - atveriamų ir stumdomų kiemo vartų automatika, garažo vartų automatika, automatiniai kelio užtvagai, pastatų automatika, durų automatika, žaliuzių automatika ir kiti susiję sprendimai.



Esame įgaliotas įmonės atstovas Lietuvoje. Ne tik parduodame įrangą, tačiau ir montuojame bei atliekame techninį aptarnavimą.

Stumdomų kiemo vartų automatika V2 HYPERFOR

Nereversinis elektromechaninis krumpliaštiebio pavaros mechanizmo vartų variklis su reduktoriumi. V2 kiemo vartų automatika skirta stumdomiems kiemo vartams iki 4000 kg svorio. Galimos dvi versijos: 230V trijų fazių su keitikliu ir 400V trijų fazių modeliai.

KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS PRIVALUMAI

- Kiemo vartų pavara turi integruotą skaitmeninį valdymo bloką
- Galvanizuota dažyto lakštinio plieno korpusas
- Intensyvus darbas net su dideliais vartais
- Kliūčių aptikimas
- Savarankiškas mokymasis apie atidarymo ir uždarymo laiką
- Sinchroninis dviejų variklių veikimas naudojant SYNCRO modulį
- Galimybė reguliuoti pavarų reduktoriaus sukimo momentą
- Pramoninis elektromechaninis ribinis jungiklis ir M6 krumpliaratis
- Trifazis variklis su keitikliu ir 230V valdymo bloku (HYPERFOR 4000-I modelis)

- Programuojamas išibėgėjimas ir sulėtėjimas (HYPERFOR 4000-I modelis)

HYPERFOR serijos kiemo vartų automatikos palyginimas

| Parametrai | Kiemo vartų pavara HYPERFOR 4000-I | Kiemo vartų pavara HYPERFOR 4000 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Maksimalus vartų svoris (kg) | 4000 | 4000 |
| Maitinimo šaltinis (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Maksimali galia (W) | 1100 | 1100 |
| Nominali mechaninė galia (W-HP) | 750-1 | 750-1 |
| Pilnos apkrovos srovė (A) | 5 | 2 |
| Maksimalus vartų greitis (m/s) | 0.16 ÷ 0.32 | 0.16 |
| Maksimali jėga (N) | 4800 | 4800 |
| 50% apkrovos darbo ciklas (%) | 95 | 95 |
| Krumpliaratis | M6-Z15 | M6-Z15 |
| Darbinė temperatūra (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Apsaugos klasė | IP55 | IP55 |
| Svoris (kg) | 80 | 80 |
| Maksimali apkrova 24 Vac priedams (W) | 10 | 10 |

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856