

# Stumdomų vartų automatika V2 AYROS



## Italų gamintojo V2 kiemo vartų automatika

Nuo 1985 metų veikianti įmonė siūlo integruotus, inovatyvius automatizavimo sprendimus industriniams ir gyvenamiesiems objektams. Įmonės V2 sprendimai - atveriamų ir stumdomų kiemo vartų automatika, garažo vartų automatika, automatiniai kelio užtvarai, pastatų automatika, durų automatika, žaliuzių automatika ir kiti susiję sprendimai.



**Esame įgaliotas įmonės atstovas Lietuvoje.** Ne tik parduodame įrangą, tačiau ir montuojame bei atliekame techninį aptarnavimą.

## Stumdomų vartų automatika - V2 AYROS serija

230V nereversinis elektromechaninis krumpliastiebio pavaros mechanizmo vartų variklis su reduktoriumi, skirtas stumdomiems kiemo vartams, kurių svoris siekia iki 1500 kg.

### KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS PRIVALUMAI

- Tikslus ir saugus veikimas su kodavimo įrenginiu
- Kliūčių aptikimas
- Savarankiškas mokymasis apie atidarymo ir uždarymo laiką
- Sinchroninis dviejų variklių veikimas naudojant SYNCRO modulį
- Magnetiniai ribiniai jungikliai, neprarandantys tikslumo ir patikimumo bėgant laikui

### Vartų pavaros AYROS600D-24V, AYROS1000D-24V, AYROS 500D-24V-F:

- Programuojamas išibėgėjimas ir sulėtėjimas
- Jei nėra energijos, naudoja B-PACK atsarginę bateriją
- Gali veikti saulės energijos pagalba naudojant ECO-LOGIC sistemą

### Vartų pavara AYROS1500-I:

- Trifazis vartų variklis su keitikliu ir 230V valdymo bloku

- Programuojamas išibėgėjimas ir sulėtėjimas

## BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 / 50 V / Hz
- Krumpļiaratis: M4-Z18
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +55°C
- Apsaugos klasė: IP44

## AYROS serijos vartų automatikos palyginimas

Parametrai	AYROS400D-230V	AYROS800D-230V	AYROS1200D-230V
Maks. vartų svoris (kg)	400	800	1200
Maks. galia (W)	350	500	600
Pilnos apkrovos srovė (A)	1,7	2	2,6
Maks. vartų greitis (m/s)	0,16	0,16	0,16
Maks. jėga (N)	400	670	950
Darbo ciklas (%)	30	30	30
Svoris (kg)	14	15	16
Maks. apkrova 24 Vac priedams (W)	10	10	10

Parametrai	AYROS600D-24V	AYROS1000D-24V	AYROS500D-24V-F	AYROS1500-I
Maks. vartų svoris (kg)	600	1000	500	1500
Maks. galia (W)	400	550	550	700
Pilnos apkrovos srovė (A)	2	2,5	2,5	5
Maks. vartų greitis (m/s)	0,14 ÷ 0,26	0,14 ÷ 0,26	0,25 ÷ 0,4	0,26
Maks. jėga (N)	600	900	400	1400
Darbo ciklas (%)	60	60	60	50
Svoris (kg)	16	18	16	15
Maks. apkrova 24 Vac priedams (W)	7	7	7	10

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856