

Valdymo blokai atveriamiems ir stumdomiems kiemo vartams V2 CITY2+



Italų gamintojo V2 kiemo vartų automatika

Nuo 1985 metų veikianti įmonė siūlo integruotus, inovatyvius automatizavimo sprendimus industriniams ir gyvenamiesiems objektams. Įmonės V2 sprendimai - atveriamų ir stumdomų kiemo vartų automatika, garažo vartų automatika, automatiniai kelio užtvagai, pastatų automatika, durų automatika, žaliuzių automatika ir kiti susiję sprendimai.

Esame įgaliotas įmonės atstovas Lietuvoje. Ne tik parduodame įrangą, tačiau ir montuojame bei atliekame techninį aptarnavimą.

Valdymo blokai atveriamiems ir stumdomiems kiemo vartams V2 CITY2+

230V skaitmeninis valdymo blokas sūpuokliniams ir stumdomiems kiemo vartams su 2 x 24V varikliais.

PRIVALUMAI

- Programavimas naudojant 3 programinius mygtukus ir ekraną
- Modulinio radijo imtuvo MR2 kištukinis adapteris
- Paleidimas, pėsčiųjų paleidimas ir sustabdymas iš siųstuvo
- Pagalbinis kanalo valdymas iš siųstuvo
- Atsarginės baterijos talpinimo vieta
- Kodavimo įvestis
- Žemos įtampos išėjimo signalas išėjimo lemputei arba 24 V mirksinčiai šviesa
- 230V mirksinčios šviesos išvestis
- Saugumo patikrinimas prieš atidarymą
- Amperometrinių jutiklių kliūčių aptikimo funkcija su programuojamu slenksčiu
- Darbo ciklą skaitiklis su programuojamais priežiūros priminimais
- Leistuvo sulėtėjimo funkcija ribinio jungiklio srityje, kad būtų užkirstas kelias triukšmingam

uždarymui

- Įvesties būsenos stebėjimas naudojant ekraną
- Energijos taupymo funkcija, siekiant sumažinti vartojimą budėjimo režimu
- Versija su maitinimo šaltiniu (CITY2 + L)
- Taip pat galima versija sukonfigūruota dirbti su ECO-LOGIC sistema (CITY2 + BC modelis - ši versija neturi transformatoriaus ar maitinimo šaltinio kortelės)

Serijos modelių palyginimas

Parametrai	CITY2+	CITY2+L	CITY2+BC
Maitinimo šaltinis (V / Hz)	230 / 50	230 / 50	24 Vdc
Maksimali pilna apkrova (W)	250	200	250
Maksimali apkrova kiekvienam varikliui (W)	150	100	150
Maksimali apkrova 24 Vac priedams (W)	7	7	7
Darbinė temperatūra (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Matmenys (mm)	295 x 230 x 100	295 x 230 x 100	295 x 230 x 100
Svoris (kg)	3	1,2	1
Apsaugos klasė	IP55	IP55	IP55

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856