

Varstomų vartų automatika Quiko Hydro QK-H400BAC

**Kaina:****1179.96 € (be PVM)****1427.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VARSTOMŲ VARTŲ AUTOMATIKA QUIKO HYDRO QK-H400BAC

Quiko Hydro serijos hidraulinės vartų atidarymo sistemos buvo iširtos tiek gyvenamųjų namų, tiek intensyvaus naudojimo reikmėms.

Dėl didžiulės galios, kurią išskiria hidraulinės vartų pavaros, jos idealiai tinka montuoti ant didelio dydžio varstomų vartų (iki 6 m ilgio). Šią galią papildo didelis saugumas dėl skirtingo traukos reguliavimo atidarant ir uždarant vartus. Hidraulinuose vartuose naudojamas mechanizmas veikia daug efektyviau, palyginti su mechaniškai valdomais vartais, todėl jie tinkami didelėms apkrovoms.

Dėl alyvos naudojimo ir visų mechaninių komponentų vidinio tepimo užtikrinamas ilgalaikis Quiko hidraulinių vartų pavarų veikimas. Visi pagrindiniai hidraulinių vartų pavarų komponentai gaminami Quiko ir prieš išleidžiant į rinką praeina griežtus kokybės testus. Hydro serijos hidrauliniai varstomų vartų atidarymo įrenginiai gali būti su uždarymo bloku arba be jo.

Komplekte yra: du varikliai su varžtiniais laikikliais, valdymo plokštė su radijo imtuvu ir antena, nuotolinio valdymo pultelis, infraraudonųjų spindulių fotoelementų pora

PRIVALUMAI

- Tinka automatizuoti tiek gyvenamųjų namų, tiek intensyvaus naudojimo vartams
- Skirta vartams iki 6 m ilgio
- Dėl hidraulinių pavarų išsiskiria didele galia
- Ilgaamžiai
- Gali būti su uždarymo bloku ar be jo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V AC 50 6 0Hz
- Absorbuota srovė (variklis) (A): 1
- Absorbuota galia (W): 250
- Kondensatorius (μ F): 10
- Apsaugos lygis (IP): 55
- Cilindro greitis (cm/sek.) 1,3
- Eiga (mm): 390
- Darbo temperatūra ($^{\circ}$ C min/maks.): -25 / +70
- Terminis išjungimas ($^{\circ}$ C): 120
- Darbo ciklas (%): 80
- Variklio svoris (kg): 10
- Matmenys A/B/C (mm): 1330 / 825 / 390
- Maksimalus vartų ilgis (m): 6



[Brošiūra Hydro](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856