Vienkryptis imtuvas HÖRMANN HE 3 BS



Kaina:
85.33 € (be PVM)
103.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hormann garažo vartų automatika
Hormann garažo vartų pavaros pasižymi aukšta kokybe, modernumu, patikumu ir saugiu darbu. Tolygus įsibėgėjimas ir stabdymas leidžia garažo vartus atidaryti ir uždaryti tyliai. Hormann garažo vartų automatika paleidimo ir sustabdymo fazes leidžia nustatyti individualiai. Hormann kuriamais sprendimais pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

VIENKRYPTIS IMTUVAS HÖRMANN HE 3 BS

Hörmann HE 3 BS – tai trijų kanalų vienkryptis radijo imtuvas, skirtas vartų pavaroms su BiSecur technologija. Jis leidžia valdyti iki trijų skirtingų funkcijų, tokių kaip pagrindinis vartų atidarymas/uždarymas, dalinis atidarymas (pvz., pėstiesiems) ir pavaros apšvietimo valdymas.

Dėl 868 MHz BiSecur technologijos šis imtuvas užtikrina patikimą, saugų ir stabilų ryšį su visais suderinamais siųstuvais. Jis tinka tiek naujiems, tiek ir senesniems Hörmann pavarų modeliams (jei šie palaiko BiSecur ryšį), todėl yra universalus sprendimas daugeliui vartų sistemų.

SVARBU! šis modelis neturi vartų būsenos patikros funkcijos. Naudoti tik su 868 MHz BiSecur siųstuvais. Netinka kitiems gamintojams ar senesnėms HÖRMANN sistemoms be BiSecur palaikymo.

PRIVALUMAI

- Leidžia valdyti tris skirtingas funkcijas: impulsas, šviesa, dalinis atidarymas
- Paprastas pajungimas prie suderinamų Hörmann pavarų

- Saugus 128 bitų šifruotas ryšys - BiSecur
- Kompaktiškas, lengvai montuojamas
- Tinka atnaujinti senesnes Hörmann sistemas į BiSecur standartą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Dažnis: 868,3 MHz (BiSecur)
- Maitinimas: 24 V DC
- Funkcijos: Impulsas (atv./užd.), apšvietimo valdymas, dalinis atidarymas
- Jungtis: 4 kontaktų kištukas (0,5 m kabelis)
- Apsaugos klasė: Tik naudoti sausose patalpose
- Darbo temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C
- Matmenys (P × A × G): 135 × 30 × 32 mm
- Suderinamumas: SupraMatic, ProMatic, RollMatic, RotaMatic, VersaMatic, LineaMatic, DTH/DTU/STA serijos

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856