

Barcol kietumo matuoklis PCE-1000N

**Kaina:****1062.02 € (be PVM)****1285.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BARCOL KIETUMO MATUOKLIS PCE-1000N

PCE-1000N yra nešiojamas rankinis Barcol kietumo matuoklis, naudojamas gryno aliuminio, minkšto aliuminio, storų aliuminio lydinių ir aliuminio lakštų, juostų, strypų, liejinių ir kaltinių kietumui matuoti. Šiuo akumuliatoriumi maitinamu skaitmeniniu Barcol išspaudžiamuoju kietumo matuokliu taip pat galima tikrinti pluoštu armuotą (FRP) plastikų, stiklu armuotą (GRP) plastikų, kietųjų plastikų ir minkštųjų metalų (pvz., vario ar švino) kietumą. Skaitmeninis matuoklis pasižymi plačiu matavimo diapazonu, dideliu tikslumu ir tiesioginiu išmatuotų verčių rodymu įmontuotame apšviestame LCD ekrane. Be Barcol (HBA) kietumo vienetų, matuoklis rodo kietumo matavimus Brinelio (HB), Vickerso (HV), Vebsterio (HW) ir Rokvelo (HRB / HRE / HRF / HRH) kietumo vienetais. Prie matuoklio universalumo prisideda ir jo aptakus dizainas, leidžiantis greitai ir lengvai valdyti viena ranka. Barcol kietumo matuoklis atitinka šiuos ASTM (Amerikos bandymų ir medžiagų draugijos) standartus: E140-97; D2583-75; B648-78: E140-97 Standartinės metalų kietumo perskaičiavimo lentelės; D2583-75 Standartinis plastikų indentacinio kietumo bandymo metodas naudojant "Barcol" išspaudiklį; B648-78 Standartinis aliuminio lydinių indentacinio kietumo bandymo metodas naudojant "Barcol" kietumo matuoklį.

PRIVALUMAI

- Tiesioginis išmatuotos vertės rodymas
- Didelis tikslumas
- Didžiausios ir vidutinės vertės funkcijos
- Lengvai įskaitomas apšviestas LCD ekranas
- Energiją taupantis automatinis išjungimas
- Platus matavimo diapazonas

- Valdymas viena ranka

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo parametrai: Barcol (HBA), Brinelio (HB), Vikerso (HV), Vebsterio (HW), Rokvelo (HRB / HRE / HRF / HRH)
- Matavimo diapazonas: 0-100 HBA / 25-150 HB
- Skiriamoji geba: 0,1 HBA
- Tikslumas 81-88 HBA: ± 1 HBA; 42-48 HBA: ± 2 HBA
- Pakartojamumas: 81-88 HBA: $\pm 1,5$ HBA; 42-48 HBA: $\pm 2,5$ HBA
- Darbo sąlygos: nuo 0 °C iki 50 °C, < 80 % santykinė oro drėgmė (RH)
- Maitinimo šaltinis: 2 x 1,5 V AAA baterijos
- Matmenys: 170 x 63 x 82 mm
- Svoris: 390 g (be baterijų)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856