

# Durometras su bandymo stendu PCE-VTS 50-PFG 500-KIT

**Kaina:****2415.58 € (be PVM)****2922.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DUROMETRAS SU BANDYMO STENDU PCE-VTS 50-PFG 500-KIT

Durometras yra patogus skaitmeninis matavimo prietaisas tempimo ir gniuždymo jėgoms matuoti. Jėgos matavimo prietaisas siūlo 500 Hz atrankos dažnį ir įvairias matavimo parinktis, tokias kaip matavimas realiuoju laiku (RT), didžiausios vertės matavimas (PEAK), konfigūruojamas vidutinės vertės gavimas (Average) ir automatinis matavimų saugojimas iki 100 matavimų.

Matavimo duomenys ir statistinis durometre saugomų duomenų įvertinimas (MIN / MAX / vidurkis) rodomi grafiniame ekrane ir gali būti perkelti į kompiuterį per USB sąsają. Be to, jėgos matavimo prietaisas siūlo ribinių verčių funkciją MIN / MAX, kuri gali perjungti įvairiaspalvį šviesos diodą (geltoną / žalią / raudoną) ir perjungimo kontaktus.

Grafinį ekraną galima pasukti, o durometrą galima saugiai pritvirtinti prie bandymo stendo naudojant M4 sriegines angas gale. Jėga įvedama į viduje sumontuotą apkrovos elementą per M6 srieginį strypą. Į jėgos matavimo prietaiso komplektaciją įtrauktos įvairios tvirtinimo detalės. Jėgos matavimo prietaisas gali nepertraukiamai veikti iki 36 valandų vienu įkrovimu (be foninio apšvietimo) ir yra patikimas partneris kaip mobilus jėgos matavimo prietaisas.

**KOMPLEKTACIJA:** durometras PCE-PFG 500, plokščios galvos adapteris Ø13 mm, adapteris su smailia galva, kablo adapteris, prailginimo strypas (75 mm), USB laidas, USB įkroviklis, plastikinis nešiojimo

dėklas, vertikalus jėgos bandymo stovas PCE-VTS 50, impulsinis kabelis PCE-PFG serijai (1.0.3 ar naujesnė versija), 4 x guminės kojėlės, 2 x šešiabriauniai raktai, maitinimo kabelis, instrukcijų vadovas

## **PRIVALUMAI**

### **Durometras PCE-PFG 500**

- 4 matavimo režimai (matavimas realiuoju laiku / maksimali vertė / vidutinis matavimas / automatinis atminties matavimas)
- Vidinė atmintis iki 100 išmatuotų verčių
- Statistikos įvertinimas (MIN / MAX / vidurkis)
- Sukamasis ekranas
- Signalizacijos funkcija su įvairiaspalviu šviesos diodu (geltona / žalia / raudona) ir perjungimo kontaktų išvestis 2,85 V
- USB B sąsaja
- Baterijos veikimo laikas iki 36 valandų

### **Motorizuotas jėgos testavimo stendas PCE-VTS 50**

- Avarinio stabdymo jungiklis išjungimui
- Reguliuojami ribiniai jungikliai
- Tempimo ir gniuždymo bandymas
- Automatinis ir rankinis režimas
- Didelė eiga
- Eigos indikacija ekrane

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Matavimo diapazonas: 0-500 N
- Rezoliucija: 0,1 N
- Tikslumas:  $\pm 0,3$  % matavimo diapazono
- Matavimo vienetai: N, kgF, lbF
- Ekranas: 1,8" grafinis ekranas
- Signalizacijos režimai: apačioje, viduje, išorėje
- Atrankos dažnis: 500 Hz
- Atmintis: 100 matavimų
- Maitinimas: ličio baterija 3,7 V / 1500 mAh
- Baterijos veikimo laikas: iki 36 valandų
- Maitinimo šaltinis / USB įkrovimo adapteris: 5 V / 1 A
- Išėjimai: sąsaja: USB B
- Perjungimo išvesties / aliarmo režimai: MD6 su 2,85 V, jei aktyvus
- Apsaugos klasė: IP 54
- Eksploatavimo ir laikymo sąlygos: 5-45 °C, 35-65 % santykinė drėgmė, nesikondensuojanti
- Jėgos taikymas: M6 x 10 mm sriegis
- Matmenys: 189 x 707 x 34 mm
- Svoris: 450 g

### **Motorizuotas jėgos bandymo stendas**

- Jėgos diapazonas: 500 N / 50 kg / 110 svarų
- Atstumo rodymo skiriamoji geba: 0,02 mm
- Kelionės kelias: 270 mm / 10,6 colio
- Greitis: 1-500 mm/min
- Rezoliucija: 1 mm/min
- Greičio tikslumas: 2 %
- Maitinimas: 220-240 V kintamoji įtampa, 1,5 A
- Saugiklis: 2 A

- Aplinkos sąlygos: 20 °C ±10 °C, 15-80 % RH
- Matmenys: 45 x 26 x 68 cm
- Svoris: 35 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856