

Metalo kietumo matuoklis PCE-2600N

**Kaina:****1436.90 € (be PVM)****1738.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

METALO KIETUMO MATUOKLIS PCE-2600N

Medžiagų matuoklis naudojamas tais atvejais, kai reikia atlikti greitą kietumo bandymą. Medžiagų matuokliu galima nustatyti daugelio metalų paviršiaus kietumą. Matuoklis ypač tinka kokybei arba medžiagų kontrolei. Išmatuotas vertes galima įrašyti į atmintį ir vėliau jas atkurti. Atkreipkite dėmesį, kad išmatuotas vertes galima nuskaityti tik matuoklio ekrane, tačiau jis nesiūlo jokių rodmėnų. Medžiagų matuoklį galima valdyti viena ranka, todėl jį patogų naudoti įvairiose vietose. Dėl savo konstrukcijos jis taip pat suteikia galimybę nustatyti paviršiaus kietumą kiaurymėse ar kituose įdubimuose. Nedidelė konstrukcija prisideda prie funkcionalumo, kaip ir šviesus OLED diodas. Medžiagų matuoklio OLED ekrane rodoma daugybė funkcijų, todėl naudotojas tiesiogiai atpažįsta, kokie parametrai matuojami, kokia matavimo kryptis pasirinkta ir koks kietumas išmatuotas.

PRIVALUMAI

- Ribinis pavojaus signalas
- Tinka matuoti kiaurymėse
- Daugelio metalų paviršiaus matavimas
- Vidinė matavimų atmintis
- Ryškus OLED
- Rankinis matavimo prietaisas

TECHNINIAI DUOMENYS

- Matavimo metodas: pagal Leeb

- Smogtuvas: DL
- Matavimo diapazonas HLD: 170-960
- HRC: 17,9-69,5
- HB: 19-683
- HV: 80-1042
- HS: 30,6-102.6
- HRA: 59,1-88
- HRB: 3,5-101,7
- Matavimo tikslumas HLD: $\pm 0,5 \%$.
- Didžiausias kietumas: 1042 HV
- Strypas: D tipo
- Ekranas: 128 x 64 mm OLED
- Pakartojamumas HLD: $\pm 0,8$
- Kietumas maks.: 1042 HV
- Matavimo vienetai: HLD, HRC, HB, HV, HS, HRA, HRB
- Akumulatoriaus veikimo laikas: apie 10 h
- Maitinimo šaltinis: polimerinis ličio jonų akumulatorius, 3,7 V
- Sąsaja: USB 2.0
- Matmenys: 205 x 32 x 25 mm
- Svoris: 650 g
- Ekranas: 128 x 64 mm 5 x 2,5 in OLED
- Veikimo sąlygos: nuo -10 °C iki 50 °C, <90 % r. v.
- Laikymo sąlygos: nuo -30 °C iki 60°C, <90 % r.H.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856