

# Metalo kietumo matuoklis PCE-2900-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****1962.85 € (be PVM)****2375.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## METALO KIETUMO MATUOKLIS PCE-2900 SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Kietumo matuoklis PCE-2900 sukurtas metalinių medžiagų kietumui matuoti. Jis matuoja medžiagos kietumą pagal Vikerso, Brinelio, Rokvelo, Lebo ir Šoro skalės. Kietumo matuokliu PCE-2900 kietumas matuojamas pagal Leebo atšokimo principą. Smogtuvas smūgiuoja į ruošinį per smogiamąjį kaištį, o metalo kietumas matuojamas nuo atšokusio smūgio. Kietumo matuoklis PCE-2900 turi spalvotą ekraną su apšvietimu. PCE-2900 mygtukai taip pat yra apšviesti. Taigi ekranas gerai įskaitomas net esant prastam apšvietimui. Smūgio prietaisas prie kietumo matuoklio prijungiamas kabeliu. Kietumo testeris PCE-2900 turi vidinę atmintį, kurioje telpa 6 x 100 matavimų rinkinių. Taigi atmintis leidžia dokumentuoti išmatuotas vertes. Per integruotą USB ir "WiFi" sąsają išmatuotas vertes iš kietumo matuoklio galima perkelti į kompiuterį naudojant programinę įrangą. Kietumo matuoklis maitinamas prekyboje parduodamomis 1,5 V AA tipo baterijomis, o jo baterijos veikia apie 50 valandų.

### PRIVALUMAI

- USB ir "WiFi", skirtos duomenims perduoti
- Didelis, ryškus jutiklinis LCD ekranas
- Didelis matavimo diapazonas
- Galimybė matuoti kiekvienoje padėtyje
- Kietumo skalės (HRC, HRB, HV, HB, HS)

- Visoms metalinėms medžiagoms
- ISO kalibravimo sertifikatas

## TECHNINIAI DUOMENYS

- Matavimo diapazonas: 170-960 HLD
- Pakartojamumas:  $\pm 6$  HLD
- Smogtuvas: D tipo
- Matavimo kryptis: 360°
- Reguliuojamos skalės: Leeb, Brinelio, Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C, Vickerso, Šoro
- Ruošinio paviršiaus kokybė: Ra 2  $\mu\text{m}$
- Mažiausias ruošinio svoris: tiesioginis matavimas: 5 k; pririštas matavimas: 2-5 kg; su sujungimo geliu: 0,05-2 kg;
- Mažiausias ruošinio storis: tiesioginis matavimas: > 5 mm; su sujungimo geliu: 0,8-5 mm
- Ekranas: spalvotas LCD
- Vidinė išmatuotų verčių atmintis: 600 įrašų 6 failuose
- Sąsaja: USB, WiFi
- Maitinimo šaltinis: 2 x 1,5 V AA baterijos
- Veikimo laikas: apie 1 val. 50 val.
- Veikimo sąlygos: 10-50 °C, maks. 90 % v.š.
- Laikymo sąlygos: nuo -30 iki 60°C, maks. 90 % v.š.
- Matmenys: 160 x 80 x 35 mm
- Svoris: 350 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856