

Metalo kietumo matuoklis PCE-900-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****1008.88 € (be PVM)****1220.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

METALO KIETUMO MATUOKLIS PCE-900-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Leebo kietumo matuoklis PCE-900 matuoja devynių skirtingų metalų kietumą Lebo atšokimo metodu. Tai reiškia, kad kietumo matuokliu šaudant smeigtukas atsitrenkia į metalinį paviršių, o atsitrenkimo intensyvumas naudojamas kaip medžiagos kietumo rodiklis. Kietumo matuoklis PCE-900 matuoja metalo kietumą 6 skirtingomis kietumo skalėmis, įskaitant: Rokvelo, Vikerso, Leibio, Brinelio ir Šoro. Matuojant pagal Rockwell skalę, išskiriami Rockwell B ir C skalės. Standartinėje Leebo kietumo matuoklio PCE-900 komplektacijoje yra D tipo smūginis zondas. Šį zondą galima naudoti daugeliui matavimų. Naudojant pasirinktą programinę įrangą išmatuotas vertes galima tiesiogiai perduoti į kompiuterį. Todėl "Leeb" kietumo matuoklis PCE-900 yra svarbus prietaisas medžiagų tikrinimo ir prekių kontrolės srityje.

PRIVALUMAI

- Kietumo bandymas atšokimo metodu
- 9 iš anksto nustatyti medžiagų parametrai
- Lengvai valdomas
- Duomenų sąsaja
- Šešios skirtingos kietumo skalės
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 200-900 HL
- Matavimo tikslumas: $\pm 0,8 \%$, kai HLD = 900
- Medžiagos: 9 įprastinės medžiagų išankstinės nuostatos
- Kietumo skalės Leeb: HL; Rokvelo C: HRC; Rokvelo B: HRB; Brinelio: HB; Vikerso: Brinolino: B: HV; Šoro: HSD
- Ekranas: 12,5 mm LCD ekranas su apšvietimu
- Zondas: D tipo smūginis
- Atmintis: 50 duomenų rinkinių
- Sąsaja: RS-232
- Maitinimo šaltinis: 4 x 1,5 V AAA baterijos
- Aplinkos sąlygos: darbo temperatūra: nuo -10 iki 50°C
- Laikymo temperatūra: nuo -30 iki 60°C
- Santykinė oro drėgmė: < 90 %
- Matmenys: 142 x 77 x 40 mm
- Įrenginio svoris: apie 130 g
- Zondo svoris: 75 g
- Kabelio ilgis: apie 1,2 m

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856