

Ultragarsinis betono matuoklis PCE-UCD 100

**Kaina:****4943.93 € (be PVM)****5982.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ULTRAGARSINIS BETONO MATUOKLIS PCE-UCD 100

Ultragarsinis matuoklis nustato naują betoninių konstrukcijų kokybės kontrolės standartą. Šis ultragarsinis betono matuoklis, turintis platų matavimo parametrų asortimentą ir pažangiausias technologijas, leidžia tiksliai įvertinti betono polių, betonines sijas ir kitus pastato komponentus. Prietaisas suteikia ne tik patikimus betono stiprumo matavimus, bet ir detalių klaidų aptikimą, įskaitant tuštumų ir įtrūkimų dydį ir gylį.

Pridedama kamera leidžia užfiksuoti didelės raiškos įtrūkimus ir palengvina tikslų plyšio pločio matavimą tiesiai ant ultragarsinio matuoklio. Įspūdingo 1-500 kHz dažnių juostos pločio ultragarsinis matuoklis apima platų dažnių spektrą, leidžiantį tiksliai ir patikimai matuoti įvairiose betoninėse konstrukcijose. 10,1 colio TFT jutiklinis ekranas užtikrina aiškią ir intuityvią vartotojo sąsają.

Ultragarsinis matuoklis yra tvirtame nešiojimo dėkle, kuris ne tik leidžia lengvai transportuoti, bet ir apsaugo prietaisą nuo smūgių ir drėgmės. Turint vidinę 8 GB atmintį, matavimo duomenis, vaizdus ir kitą informaciją galima lengvai saugoti ir perkelti į pateiktą programinę įrangą.

KOMPLEKTACIJA: ultragarsinis betono matuoklis PCE-UCD 100, 2 vnt. ultragarsiniai jutikliai, kamera, ultragarsinis kontaktinis gelis, 2 vnt. signalo laidų, kameros laidas, nešiojimo dirželis, USB atmintinė su programine įranga, matavimo šablonas, maitinimo adapteris su IEC kabeliu, plastikinis dėklas, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- Matavimas ant betoninių polių, betoninių sijų
- Matavimo parametrai: betono stiprumas, klaidų aptikimas, tuštumų, įtrūkimų dydis ir gylis
- Su kamera skirta įtrūkimo pločiui matuoti
- Pralaidumas nuo 1 iki 500 kHz
- 10,1 colio TFT jutiklinis ekranas
- Tvirtas nešiojimo dėklas
- Vidinė atmintis: 8 GB

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Akustinių signalų diapazonas: nuo -1677700 μ s iki +1677700 μ s
- Rezoliucija: 0,05 μ s
- Matavimo intervalas: 0,05-409,6 μ s
- Ekranas tipas: TFT spalvotas ekranas
- Ekranas dydis: 10,1 colio
- Duomenų sąsaja: USB
- Baterijos talpa: 8100 mAh
- Baterijos įtampa: 11,1 V
- Baterijos tipas: ličio jonų baterija
- Pralaidumas: 1-500 kHz
- Bandyto įtampa: 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V
- Gauti diapazoną: 146 dB
- Meniu kalba: anglų, kinų
- Apsaugos klasė: IP20
- Maitinimo šaltinis: baterija
- Svoris: 2160 g
- Matmenys: 300 x 200 x 58 mm
- Papildomi matmenys: jutiklio kabelio ilgis: apie 10 m
- Eksploatavimo sąlygos: 0-50 °C, 10-85 % santykinė drėgmė
- Laikymo sąlygos: 0-50 °C, 10-85 % santykinė drėgmė

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856