Ultragarsinis kietumo matuoklis HO-M



Kaina:
8299.96 € (be PVM)
10042.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Ultragarsinis kietumo matuoklis HO-M

Aukštos kokybės, itin modernus ultragarsinis kietumo matuoklis su motorizuotu zondu automatizuotiems matavimams atlikti. Motorizuotas zondas turi magnetinį tvirtinimo žiedą, tvirtam fiksavimui prie magnetinių mėginių. Atliekant bandymus su ne magnetiniais objektais, komplekte yra papildomas tvirtinimo žiedas. Motorizuotas zondas leidžia sumažinti neteisingo testo atlikimo riziką.

Ultragarsinis kietumo matuoklis idealiai tinka dalims su grūdintais paviršiais tirti. Prietaisas beveik nepažeidžia tiriamo objekto. Įsiskverbimo žymės gali būti matomas tik mikroskopu. Kietumo matuoklis pasižymi žymiai didesniu tikslumu ir pakartojamumu nei naudojant rankinius zondus.

Komplektą sudaro: kietumo matuoklis, zondas, transportavimo dėklas ir visi reikiami priedai.

PRIVALUMAI

- Modernus kietumo matuoklis su motorizuotu zondu
- Lengviau ir paprasčiau atlieka kietumo nustatymo tyrimus
- USB sąsaja prietaiso prijungimui prie spausdintuvo ar kompiuterio
- Programinė įranga yra komplekte
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Viršutinių ir apatinių perspėjimo ribų nustatymas
- Įkraunamas akumuliatorius

GALIMOS VERSIJOS

Modelis	Kietumo skalė	Bandymo jėga
HO 3M	HV 0.3	3 N
HO 5M	HV 0.5	5 N
HO 8M	HV 0.8	8 N
HO 10M	HV 1	10 N

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Korpusas: metalas
- Matmenys: 28 mm x 83 mm x 160 mm
- Bendri matmenys: 160 mm x 83 mm x 28 mm
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Įėjimo įtampa: 100 - 240 V
- Darbo laikas: 12 val. su išjungtu apšvietimu, 6 val. su įjungtu apšvietimu
- Galimos visos matavimo kryptys (360°): taip
- Limitų nustatymo funkcija: yra
- Vidurkio funkcija: yra
- Statistikos funkcija: yra
- Vizualus pasiruošimo signalas: yra
- Matavimo vienetai: HB HL HRB HRC HV MPa
- Maksimali darbinė temperatūra: 40 °C
- Minimali aplinkos temperatūra: -10 °C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856