Ultragarsinis kietumo matuoklis HO



Kaina:
4500.00 € (be PVM)
5445.00 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Ultragarsinis kietumo matuoklis HO

Profesionalus, itin aukštos kokybės kietumo matuoklis. Idealiai tinka atlikti mobilius matavimus įvairiose vietose, kur reikalingas greitas matavimo atlikimas ir tikslus rezultatas. Galimos kietumo skalės: HV 1; HV 2; HV 5; HV 10. Prietaisas matavimus atlieka naudodamas deimantinį antgalį. Pritaikomas matuojant nedidelių kaltinių, išlietų ar suvirintų taškų, taip pat perforuotų dalių, išlietų įrankių, guolių, klumpliaračių matavimams.

Nedidelis įsiskverbimas į mėginį reiškia, kad testas yra mažiau destruktyvus tiriamam objektui.

Komplektą sudaro: kietumo matuoklis, jutiklis, transportavimo dėklas, programinė įranga išsaugotų duomenų perkėlimui į kompiuterį ir priedai.

PRIVALUMAI

- Viršutinių ir apatinių perspėjimo ribų nustatymas
- Kietumo matuoklis atitinka DIN 50159-1-2008; ASTMA1038-2005; JB/T9377-2013 standartus
- Prietaisą galima kalibruoti pagal standartines kietumo palyginimo plokštes, taip pat pagal atskirus etaloninius standartus
- Statistikos funkcija: matavimo rezultatų, atliktų matavimų skaičiaus, maksimalios ir minimalios reikšmės, vidurkio ir standartinio nuokrypio reikšmių rodymas
- Matavimo duomenų atmintis išsaugo iki 1000 matavimo grupių, kurių kiekvienoje yra 20 atskirų verčių
- USB sąsaja ir programinė įranga duomenų perkėlimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Korpusas: metalas
- Matmenys: 28 mm x 83 mm x 160 mm
- Bndri matmenys: 160 mm x 83 mm x 28 mm
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Įėjimo įtampa: 110 - 240 V
- Darbo laikas: 12 val. su išjungtu apšvietimu, 6 val. su įjungtu apšvietimu
- Matavimas visomis kryptimis: taip
- Ribų nustatymo funkcija: yra
- Vidurkio funkcija: taip
- Statistinė funkcija: taip
- Vizualus pasiruošimo signalas: taip
- Matavimo vienetai: HB HL HRB HRC HV MPa
- Maksimali darbinė temperatūra: 40 °C
- Minimali aplinkos temperatūra: -10 °C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856