

Skaitmeninis klampumo matuoklis (viskozimetras) PCE - RVI 2

**Kaina:****1079.21 € (be PVM)****1305.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS KLAMPUMO MATUOKLIS (VISKOZIMETRAS) PCE-RVI 2

Tai tikslus, skaitmeninis klampumo matuoklis su LCD ekranu, skirtas įvairių skysčių, tokių kaip tepalai ar alyvos, klampumo matavimui. Prietaisas leidžia nustatyti klampumą pagal pasipriešinimą, kuris veikia priešingai nei verpstės sukimosi kryptis. Matavimo diapazonas – nuo 15 iki 100 000 cP, o matavimo tikslumas siekia $\pm 2\%$ viso diapazono.

Šis viskozimetras idealiai tinka situacijoms, kai svarbi ir temperatūra – integruotas jutiklis leidžia fiksuoti skysčio temperatūrą nuo 0 iki 100 °C matavimo metu. Rezultatai gali būti siunčiami į kompiuterį per RS232 sąsają, o naudojant pasirenkamą programinę įrangą galima generuoti temperatūros ir klampumo kreives.

Prietaisas pasižymi paprastu naudojimu ir universaliu pritaikymu. Verpstės laikiklis gali būti reguliuojamas iki 25 cm aukščio, o integruotas lygio indikatorius ir reguliuojamos kojelės užtikrina matavimo tikslumą. Matuoklis veikia prijungus prie tinklo, komplekte – verpstės L1-L4 ir patogus transportavimo dėklas.

Komplektacija: PCE-RVI 2 klampumo matuoklis, 4 verpstės (L1-L4), transportavimo dėklas, dvigubas veržliaraktis, maitinimo adapteris, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Keturių verpstų rinkinys (L1-L4)

- Didelis matavimo tikslumas: $<\pm 2\%$
- Temperatūros matavimas nuo 0 iki 100 °C
- Reguliuojamas sukimosi greitis: 6, 12, 30, 60 aps./min
- Integruotas lygio indikatorius
- Sąsaja su kompiuteriu (RS232)
- Galimybė naudoti analizės programinę įrangą
- Reguliuojamas matavimo laikas: nuo 30 sek. iki 1 val. arba neribotai
- Reguliuojamas verpstės aukštis (iki 25 cm)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 15 ... 100 000 cP (1 ... 100 000 cP su L0 verpste)
- Tikslumas: $<\pm 2\%$ nuo viso diapazono
- Pakartojamumas: $\pm 0,5\%$
- Rezoliucija: 0,01 cP
- Temperatūros jutiklis: rezistinis
- Temperatūros tikslumas: 0,1 °C
- Matavimo tūris: 250 ... 400 ml (priklauso nuo verpstės)
- Maitinimas: 100-240 V AC / 12 V DC, 2 A
- Matmenys: 400 × 200 × 430 mm
- Svoris: 4,8 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

