

Skaitmeninis klampumo matuoklis (viskozimetras) PCE - RVI 8

**Kaina:****1699.05 € (be PVM)****2055.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS KLAMPUMO MATUOKLIS (VISKOZIMETRAS) PCE-RVI 8

Tai modernus skaitmeninis klampumo matuoklis (taip pat vadinamas viskozimetru), skirtas tiksliai skysčių klampumo analizei laboratorinėmis ir pramoninėmis sąlygomis. Prietaisas turi platų matavimo diapazoną (27... 5250 cP) ir $\pm 1\%$ tikslumą, todėl puikiai tinka dažų, lakų, alyvų bei kitų skysčių kontrolei ir kokybės užtikrinimui.

5 colių jutiklinis ekranas leidžia lengvai valdyti prietaisą, o matavimo rezultatai rodomi tiek skaitmeniniu, tiek grafiniu formatu. Integruotas temperatūros jutiklis užtikrina, kad matavimai būtų atliekami esant reikiamai mėginio temperatūrai – tai ypač svarbu, kai lyginami skirtingi skysčiai.

Prietaisas veikia pastoviu 200 aps./min greičiu, o į komplektą įeina KU1 verpstė. PCE-RVI 8 galima prijungti prie kompiuterio per RS232 sąsają – naudojant pasirinktą programinę įrangą galima sekti matavimus realiuoju laiku, gauti duomenų lenteles ir grafikus bei eksportuoti rezultatus CSV formatu.

Komplektacija: PCE-RVI 8 klampumo matuoklis, mėginio indas, aukščio reguliatorius, KU1 verpstė, temperatūros jutiklis, stovas, liečiamas rašiklis, transportavimo dėklas, maitinimo adapteris, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Tikslī skysčių klampumo analizė (27 ... 5250 cP)
- Pastovus 200 aps./min sukimosi greitis
- Didelis 5 colių jutiklinis ekranas
- Integruotas temperatūros jutiklis (-20 ... 250 °C)
- Automatinis išsijungimas esant perkrovai
- Galimybė jungti prie PC ir naudoti papildomą programinę įrangą
- Aukšta matavimo rezoliucija: 0,1 KU / 1 cP / 1 g
- Paprasta valdyti ir kalibruoti

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Klampumo matavimo ribos: 27 ... 5250 cP, 40,2 ... 141 KU, 32 ... 1099 g
- Tikslumas: ±1 % nuo skalės
- Temperatūros matavimo ribos: -20 ... 250 °C
- Temperatūros tikslumas: ±0,3 °C
- Sukimosi greitis: 200 aps./min
- Mėginio tūris: 600 ml
- Ekranas: 5 colių LCD jutiklinis ekranas
- Maitinimas: 100-240 V AC / 12 V DC, 2 A
- Matmenys: 420 × 180 × 300 mm
- Svoris: apie 5 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

